

VEL

UPEVNŮVACÍ a ZNOVU OTEVÍRACÍ SYSTÉM 3 v 1

- Systém zipu s houbovými hlavičkami.
- Jednoduchá aplikace.
- Silná reakce lepidla na tlak.
- Zatížení až 5x vyšší než u tradičních spojení "háčkem a smyčkou".



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VELCRON DUO

VŠEOBECNÉ INFORMACE

VELCRON DUO pracuje na principu zablokování houbových hlavic. Když pásy stisknete a zapojíte pevně do sebe, zacvaknutím docílíte pevného spojení.

VELCRON DUO může být připevněn

tak často, jak jen je požadováno. A to buď podélně nebo příčně. Lze jej znovu opětovně kdykoliv odpojit, a to bez mechanického poškození!

TECHNICKÁ DATA

VELCRON

Lepidlo: Kaučukové lepidlo Hot melt + pryž.
Tkaný základní materiál: polyamid, polyuretan.
Pojící prvky (černé/bílé houbové hlavy): polypropylen.
Nosič: transparentní polyethylen s nízkou hustotou.
TECHNICKÉ adhesivní vlastnosti:
Provozní teplota: cca -30 °C až 93 °C.
Odolnost vůči rozpouštědlům: nízká.
Odolnost proti vlhkosti: vysoká.
UV stálost: nízká.

Technické informace o produktu:

Tloušťka s lepidlem: cca . 5,4 mm.
Tloušťka bez lepidla: cca . 4,5 mm
Síla zámků: 35 N / cm².
Hlavy na cm² : cca . 42.
Hmotnost bez lepidla: cca . 27 g / m
Hmotnost s lepidlem (18 mm), šířka :ca . 45 g / m
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- **APLIKACE:**
Akce zipování: nejlepší spojení se získává zapasováním struktury houbových hlavic - háčků - do sebe.
Vhodné pro lehké i těžké zatížení, například :
autokoberce, nářadí, stavební materiály, audio zařízení, atd.

- **POUŽITÍ :**
Teplota : mezi +15 °C a +30 °C. Povrch musí být čistý a zbavený prachu a mastnoty. Lepidlo je citlivé na tlak. Pro maximální upevnění použijte maximálního tlaku. Maximálního výkonu bude dosaženo po aplikaci lepení za 24 hodin při teplotě +23 °C.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
Y585102	Velcron Duo černý (hot melt)	Role 18mm x 2m	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

