

IHL

SYSTÉM HÁČKŮ A SMYČEK PRO RYCHLOU MONTÁŽ

- Vhodné pro venkovní použití díky odolnosti vůči UV záření.
- Dobrá teplotní odolnost.
- Použitelné na kov, sklo, dřevo, keramiku a mnoho plastů.
- Aplikační teplota od 15 °C do +30 °C
- Možno rozepnout a zapnout až 10.000 krát.



INTERLOCK HOOK & LOOP

Základní informace

INTERLOCK HOOK & LOOP je vysoce hodnotná páska suchého zipu - HÁČKŮ a SMYČEK, utkaná ze 100% polyamidu. Díky jemné struktuře tkaniny se páska nevytahuje ani nesráží a může se proto používat i na nerovném povrchu. INTERLOCK HOOK & LOOP snese velkou mechanickou zátěž a vykazuje pevnost v tahu. Přesto se dá lehce otevírat. Pásku lze rozepnout a

zapnout až 10.000krát bez výrazného poškození upínacích mechanismů, kterými jsou smyčky a háčky. Páska INTERLOCK HOOK & LOOP je opatřena vrstvou akrylátového lepidla na bázi vody. Systém zapínání se vyznačuje vynikající pevností v tahu a který umožňují časté otevírání a zavírání sekvencí. Tento samolepicí suchý zip lze připevnit na kov, sklo, dřevo, keramiku a mnoho plastů.

Technické informace

Lepidlo: Syntetický kaučuk
Nosič: Polypropylen / polyamid
Tloušťka háčku: 1,50 mm; smyčka: 1,50 mm
Rozsah provozních teplot -30 °C až +100 °C
Síla odlupování 3,5 N/cm (0,9 N/cm po 100-násobném otevření a zavření)

Pevnost ve smyku 35 N/cm² (9,5 N/cm² po 100-násobném otevření a zavření)
Tažná síla 16,5 N/cm² (6 N/cm² po 100-násobném otevření a zavření)
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- APLIKACE:
 - Samolepicí suchý zip používaný pro širokou škálu aplikací.
 - Lepení obložení stropů, podlahových rohoží a krytů reproduktorů atp. .
 - Vhodný k upevnění sítě proti hmyzu v oknech a dveřích, k přidržování koberců na místě, ...
 - Zajištění součástí lékárníček náradí, oděvů, ...
 - Uzavírání batohů, kufflíků, sešitů, ...
 - Efektivní a rychlý upevňovací spoj.
 - Pro vnitřní a venkovní použití.
- POUŽITÍ:
 - Teplota: mezi +15°C a +30°C. Povrch musí být čistý a zbavený prachu a mastnoty. Lepidlo citlivé na tlak musí být aplikováno maximálním tlakem po dobu 30 sekund, aby bylo dosaženo maximální úrovně tlaku. Uvedené úrovně výkonu bude dosaženo po době lepení 36 hodin při +23 °C.
 - Čistěte pomocí Tech-Masters: CLEAN SPRAY nebo MEGAFOAM. Dobře osušte, nejlépe při teplotě mezi +10 °C a +30 °C.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T562916	Interlock hook 20mm x 5m	1pc.	-	PÁSKY
T562917	Interlock loop 20mm x 5m	1pc.	-	PÁSKY

Upozornění

Veškeré informace včetně obrázků jsou poskytovány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby uživatelé bez ohledu na test vhodnosti každého produktu pro vlastní účely. Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost informací a odmítá záruku na vaše konkrétní použití. Záruka, kterou produkty Tech-Masters poskytují, se vztahuje pouze na standardní podmínky prodeje tohoto produktu. Společnost Tech-Masters nemůže v žádném případě nést odpovědnost za náhodné škody nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo prodejem produktu jinému zákazníkovi.



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

