

BTS

PLASTOELASTICKÁ BITUMENOVÁ VLÁKNY ZESÍLENÁ TĚSNÍCÍ HMOTA

- Po vytvrzení vytváří trvalou plastoelastickou hmotu
- Nestéká, neteče ani se nerozlévá.
- Lze použít na různé materiály jako beton, dřevo, cihly, olovo, PVC, polykarbonát, střešní tašky...
- Bez azbestu, odolný proti vlhkosti
- Zůstává flexibilní
- Lze aplikovat krátkodobě při teplotě pod nulou.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

BITU SEAL

Základní informace

BITU SEAL je plastoelastický bitumenový tmel vyztužený vlákny, díky čemuž je vynikající pro lepení a opravy na bitumenových střechách. Nabízí vodotěsné těsnění spár, švů, střešních plotů, komínů a mnoha dalších. BITU SEAL lze také použít jako lepidlo na izolační panely, proto musí být izolace odolná vůči rozpouštělům. Díky speciálnímu složení může být okamžitě použit a funguje efektivně i při nízkých teplotách.

BITU SEAL přilne okamžitě a trvale na všechny běžné stavební materiály, jako jsou cihly, beton, olovo, zinek, dlaždice, izolační panely, některé plasty atd.

Technické informace

Forma: pasta

Základ: bitumen, pryž, pryskyřice, polymery, vlákna

Barva: černá

Zápach: aromatický

Systém vytvárování: neutrální, fyzičkání suchost

Konzistence: viskozní

Charakter: plasto-elastický

Bod vzplanutí (ASTM D93): 55 °C

Pevná látka: ± 88 %

Hustota (při 20 °C): 1,25 g/ml ± 4 %

Průtok: nulový

Aplikační teplota: +8°C - +30°C

VOC: 144 g/l

Trvanlivost: 12 měsíců

Skladování: v originálních obalech v chladu a suchu.

Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.

Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- Nanášejte BITU SEAL špacítlí nebo pomocí kartuše.
- Všechny povrchy by měly být suché a zbavené prachu nebo mastnoty.
- Pro speciální aplikace je vhodné předem provést test přilnavosti.
- Při použití BITU SEAL s patronou je důležité, aby byla tryska čistá a otvor dostatečně velký.

- Pro dokonalou přilnavost je mezi povrchem a horní částí trysky povolen prostor maximálně 3 mm.
- BITU SEAL by měl být aplikován v pásech nebo bodech, aby se umožnilo dobré odpaření rozpouštělů.
- BITU SEAL zaručuje vodotěsné utěsnění spár, švů, střešních plotů, světlíků, komínů, ventilace, trubek, odpadních trubek.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T602106	Bitu Seal	310ml	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T602210	Bitu Seal	10kg	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

