

BLT

ELIMINUJE PROKLUZOVÁNÍ ŘEMENŮ A PÁSŮ

- Vhodný pro žebrované klínové řemeny i dopravní pásy.
- Vynikající přílnavost.
- Eliminuje vrzání a skřípání.
- Prodlužuje životnost pásu.
- Nenapadá látku, kůži nebo gumu.
- Nepřítahuje nečistoty ani prach.
- NSF pro potravinářský průmysl.



BELT STOP

Základní informace

BELT STOP je čiré a lepkavé mazivo, které eliminuje prokluzování a pískání řemenu. Obnovuje ztrátu trakce řemenu.

BELT STOP se používá ke zvýšení transkripce hnacích a

transportních řemenů.

BELT STOP předchází prasklinám a přetržení, skřípání a

odpuzuje nečistoty, prach a mastnotu.

BELT STOP je vhodný pro všechny druhy řemenů, jako jsou typy plochých i žebrovaných klínových řemenů a dopravních řemenů bez ohledu na velikost nebo přenosovou rychlost.

BELT STOP lze bezpečně použít na kůži, gumu, látku,

silikony a většinu ostatních podobných materiálů.

S certifikací NSF pro použití v potravinářském

průmyslu.

Technické informace

Základ: Rozpouštědla, vysoce lepkavá maziva, polymery.

Pohonná látka: oxid uhlíčitý.

Vzhled: Čirá tekutina, po zaschnutí lepkavá vrstva.

Skupenství: Aerosol

Barva: Podle označení výrobku

Zápach: charakteristika

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -56,6 °C

Bod vzplanutí: -35 °C

Teplota samovznícení: 285 °C

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:

1,4 – 13 Obj. %

Tlak páry: 573 hPa

Hustota: 0,685 g/cm³

Tlak (20 °C): 4 bar.

Vzor nástřiku: Mlha, lepkavý povlak.





Barva: Bezbarvá.

Aplikace a Použití

- Doporučená aplikační teplota pro BELT STOP je přibližně 25°C.
- Pro dosažení nejlepších výsledků nádobu před použitím dobře protřepejte.
- BELT STOP by měl být aplikován, když motor běží na volnoběh. Lehce nastříkejte BELT STOP na vnitřní pracovní plochu pásu.

- Po aplikaci nechte pás několik minut běžet a vyhněte se nadměrnému množství.
- BELT STOP lze použít ve většině průmyslových odvětvích, například ve výrobním, potravinářském i automobilovém.
- Použití: vysokozdvizné vozíky, stroje na čištění podlah, hnací řemeny, dopravní pásy, frézy, soustruhy na kovový materiál a na dřevo.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T132501	Belt Stop	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.



MAZADLA

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

