

## SSE-X

### SMRŠŤOVACÍ PÁJENNÝ SPOJ

- 4 operace v jednom kroku
- Pájení - těsnění - spojování a izolování
- Instalace horkovzdušným zdrojem
- Odolnost od -60 °C do +130 °C.
- Speciální konstrukce
- Vysoká flexibilita, odolnost proti ohni.



## SOLDER & SEAL X

### Základní informace

SOLDER & SEAL-X byl vyvinut a navržen pro jakékoli elektrické spoje, které vyžadují vysokou kvalitu, spolehlivost, dlouhou životnost a vodotěsnost. SOLDER & SEAL-X se skládá z dvoudílného smršťovacího pájeného spoje s pájecím kroužkem a dvěma barevnými termoplastickými kroužky.

SOLDER & SEAL-X je měkká spojka s vylepšenými vlastnostmi. Smršťovací svarový spoj poskytuje izolaci a snižuje náklady na instalaci. SOLDER & SEAL-X je k dispozici v různých velikostech a lze jej použít jak na lanka tak pevné kabely o průměru od 0,25 mm<sup>2</sup> do 6,0 mm<sup>2</sup>.

### Technické informace


Vnější stěna: radiačně síťovaný polyolefin.  
 Poměr smrštění: 2:1.  
 Pájecí kroužky: 2 kroužky Sn, Bi, Pb s aktivovaným tavidlem.  
 Těsnící kroužky: tepelně odolný stabilizovaný termoplastický materiál.  
 Typ ochrany IEC 60529: IP67.  
 Ztráta napětí: < 0,002 V.

Odpor přechodu: < 0,004 Ω.  
 Izolační odpor: 10 GΩ.  
 Montážní teplota: 180 °C.  
 Teplotní odolnost: -60 °C až +130 °C.  
 Odolné vůči napětí: > 600V.  
 Objemový odpor: ≥ 10 - 15 Ω/cm.  
 Dielektrická pevnost: ≥ 25 kV/mm.  
 Určeno pouze pro profesionální uživatele !

### Aplikace a Použití

- **POUŽITÍ:**
  - Připojování vodičů ke svorkám součástek
  - Servis průmyslové údržby
  - Garáže a karosářské dílny, motocykly
  - Opravy nářadí a strojů
  - Zahradnictví a venkovní osvětlení
  - Stavba lodí a opravy lodí
  - Montáž autorádií a alarmů
  - Montáž tažných zařízení
  - Stavba nákladních vozidel a autobusů
  - Zemědělská technika
  - Stavebnictví, Zábavná zařízení
  - Elektroinstalace a údržba
- **APLIKACE:**
  - Zvolte správnou velikost konektoru, aplikujte drát z obou stran, dokud se nebudou překrývat v místě vodiče.
  - Stiskněte vodičí kroužek pro krátké mechanické upevnění.
  - Aplikujte horkovzdušnou pistolí nebo zapalovačem.
  - Zahřívajte - pájejte od jádra/středu vodiče a přesuňte se na kraje, dokud se vodič neroztaví a nedokončí připojení.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T845101	Solder & Seal X clear	1 pc.	-	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
T845102	Solder & Seal X red	1 pc.	-	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
T845103	Solder & Seal X blue	1 pc.	-	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
T845104	Solder & Seal X yellow	1 pc.	-	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY



### Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

