

## GFS

### VÝKONNÉ LEPIDLO ve spreji PRO VŠESTRANNÉ ÚČELY

- Snadné použití, zejména na velkých plochách.
- Vytváří silný a pevný spoj.
- Vykazuje rychlou přilnavost.
- Odolné vůči teplotě a vlhkosti.
- Má vysokou viskozitu.



## GLUE FIX SPRAY

### Základní informace

GLUE FIX SPRAY získává svůj mimořádný výkon díky kombinaci speciální rozprašovací trysky a receptury lepidla. GLUE FIX SPRAY je multifunkční sprejový aerosol na bázi styren-butadien-kaučuku, pryskyřic a uhlovdíkových rozpouštědel. Pomocí speciální trysky může být stříkán v pásové struktuře, která vykazuje velmi dobré výsledky i na drsném povrchu. Tryska GLUE FIX SPRAY se dodává nejen se speciální

technologí, ale také s 3-polohovým ventilem, abyste měli vždy správné množství lepidla. To zaručuje nejehospodárnější použití GLUE FIX SPRAY. Sprejové lepidlo je nevyhnutelné tam, kde nelze použít štětec nebo jiné aplikační techniky. GLUE FIX SPRAY lze použít i na svislé plochy, kde nestéká. Lepí širokou škálu materiálů jako: dřevo, kámen, gumu, plátno, karton, kov, papír, korek, pěnu atd.

### Technické informace


Skupenství: Aerosol  
 Barva: Podle označení výrobku  
 Zápach: charakteristika  
 Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -44,5 °C  
 Bod vzplanutí: -97 °C  
 Teplota samovznícení: > 200 °C  
 Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 1,1 - 13 Obj. %  
 Tlak páry: 8 300 hPa  
 Tlak (20 °C): 4,5 bar  
 Rychlost postříku: 3-polohový ventil; vysoká, střední, nízká (střední poloha 2 g/s)

Vzor nástřiku: Silné pavučiny; Nestéká, a to ani na svislých plochách  
 Zápach: Rozpouštědla  
 Viskozita (20 °C): ≤ 20.5 mm<sup>2</sup>/s  
 Doba schnutí (20 °C): Ca. 2 min. (oboustranná adheze), 30 sekund pro pěnu  
 Otevřená doba: Max. 15 min.  
 Teplotní odolnost: Max. 80 °C  
 Aplikační teplota: ideálně při 10 °C až 35 °C  
 Hustota (20 °C): 0.71 g/cm<sup>3</sup>  
 Skladujte na suchém místě (10°C - 20°C)  
 Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list  
 Určeno pouze pro profesionální uživatele!

### Aplikace a Použití

- Používejte při pokojové teplotě a před použitím dobře protřepejte.
- Před použitím GLUE FIX SPRAY na jakýkoli povrch by měl být povrch čistý, suchý a zbavený mastnoty.
- Nastříkejte GLUE FIX SPRAY na povrch / předmět určený k lepení a pevně přitlačte k sobě.
- Pro 2-cestnou aplikaci nastříkejte oba povrchy a nechte 10 minut zaschnout, poté je přitlačte na místo.
- Po použití GLUE FIX SPRAY otočte aerosol dnem vzhůru a stříkejte, dokud nebude vycházet pouze plyn.
- Neúmyslné skvrny odstraňte bezprostředně před sušením pomocí POWER CLEAN, lakovým benzínem nebo acetonovým čističem.
- Na barevných plochách vždy nejprve vyzkoušejte na skrytém místě. Může dojít ke změně barvy.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T511002	Glue Fix Spray	500ml	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY



### Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

