

PIX

RYCHLÉ 2 KOMPONENTNÍ UPEVNĚNÍ

- Ukotvení polyuretanem
- Vynikající na stěnách z masivních cihel a dutých dělicích cihel
- Ideální pro lehké zatížení
- Rychlý
- Přetíratelný
- Ekonomické využití



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

PU FIX

Základní informace

PU FIX je dvouložkové lepidlo na bázi polyuretanu, které polymeruje při teplotě okolí. PU FIX byl vyvinut pro použití při lehkém a rychlém ukotvení na stěnách z masivních cihel a dutých dělicích cihel, betonu, pórobetonu, sádkkartonu a dřeva.

PU FIX je bezpečné upevňovací řešení pro stěny s dutými dělicími cihlami. Rychlost katalýzy umožňuje značnou úsporu času. Díky svému složení se PU FIX také drží na mnoha syntetických materiálech, jako je PVC, ABS, Plexi atd.

Technické informace

PU Fix (Part A):
 Skupenství: pasty
 Barva: bílá
 Zápach: mírné
 Hustota: 1,21 g/cm³
 Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustný
 Viskozita, dynamická: 27 Pa*s

Základ: Polyuretan
 Poměr mísení, objem: 1:1
 Poměr míchání, hmotnost: 0,89 : 1
 Vzhled: Tixotropní
 Teplotní odolnost: -37 °C / + 100 °C
 Teplota zpracování: + 10 °C / + 30 °C

PU Fix (Part B):
 Skupenství: pasty
 Barva: hnědá
 Zápach: mírné
 Hustota: 1,2 g/cm³
 Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustný
 Viskozita, dynamická: 22 Pa*s

Bod vzplanutí: > 200 °C
 Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
 Pevnost v tahu (při 23 °C): 20 MPa
 Prodloužení při přetřžení: 15%
 Tvrdost Shore D: 70
 Odolnost: 1,2x10⁴ 12 Ohmxc
 Čas na promíchání : 1 minuta
 Doba pro zpracování : 5 minut
 Konečné vytvrzení: 4 hodiny

Aplikace a Použití

- PU FIX je vhodný pro rychlou instalaci malých zařízení, jako jsou kotle, elektrické panely, žaluzie, brány, police, kuchyňský nábytek atd.
- PU FIX není konstrukční chemické ukotvení.
- Pro použití na stěnách s dutými cihlami doporučujeme použití krytů. Otvory musí být čisté, suché a bez prachu. Abyste získali vynikající výsledky čištění, vyčistěte otvor drátěným kartáčem a následně vyfoukejte. U velmi prašných materiálů doporučujeme, aby se operace několikrát opakovala.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T911350	Pracovní pistole pro poměry 1:1 / 2:1 / 10:1	Ks	-	NÁŘADÍ
T915050	PU Fix white	50ml	Viz potisk + 18 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
Y911303	Směšovací trubice 50 ml blue	10 ks	-	NÁŘADÍ

