

CPS

ANTI-KOROZNÍ MĚDĚNÁ PASTA

- Extrémně vysoká teplotní odolnost až do +1100 °C
- Vede elektrický proud.
- Zabraňuje zadření a skřípání.
- Chrání kovy proti zadření, korozi, horku a vodě.
- Uspadňuje budoucí demontáž závitových spojů.



Upozornění

Veškeré informace včetně obrázků jsou poskytovány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby uživatelé bez ohledu na test vhodnosti každého produktu pro vlastní účely. Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost informací a odmítá záruku na vaše konkrétní použití. Záruka, kterou produkty Tech-Masters poskytují, se vztahuje pouze na standardní podmínky prodeje tohoto produktu. Společnost Tech-Masters nemůže v žádném případě nést odpovědnost za náhodné škody nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo prodejem produktu jinému zákazníkovi.

COPPER SPRAY

Základní informace

COPPER SPRAY je dlouhotrvající vysokoteplotní mazivo a směs proti zadření. COPPER SPRAY vytváří účinný kluzný a separační film na nástrojích, opotřebitelných pouzdrech, šroubových, zásuvných a bajonetových spojích všeho druhu. COPPER SPRAY chrání funkční povrchy před korozi a třecí korozi.

Chrání kovové součásti před zadíráním, rzí, vodou, teplem a kyselinami. COPPER SPRAY vede elektrický proud a zabraňuje skřípání. COPPER SPRAY usnadňuje budoucí demontáž závitových spojů. COPPER SPRAY se snadno používá a je dodáván s přídatnou trubicí pro dokonalý přístup k těžko dostupným místům.

Technické informace




Základ: Směs tuků, minerálních olejů, měděných částic a inhibitorů koroze
 Pohonná látka: Propan - butan
 Fyzikální stav: Aerosol
 Barva: Podle označení produktu
 Zápach: charakteristický
 Teplota tání: -60 °C
 Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -44,5 °C
 Bod vzplanutí: -97 °C
 Teplota samovznícení: > 200 °C

Horní/spodní limity hořlavosti nebo výbušnosti: 0,8 - 10,9 % obj.
 Tlak par: 3 800 hPa
 Tlak (20 °C): 4 bar
 Hustota: ≈ 0,714 g/cm³
 Vzor nástřiku: Tryskající, nekapající tuk
 Teplotní rozsah: -40 °C - + 1100 °C
 Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
 Určeno pouze pro profesionální uživatele!

Aplikace a Použití

- Použijte COPPER SPRAY při pokojové teplotě, dobře protřepejte a naneste na místo, které chcete chránit nebo mazat.
- Po odpaření rozpouštědel (přibližně do 5 minut) se vytvoří silná a ochranná vrstva.
- Vyhněte se nadměrné aplikaci a odstraňte nepotřebné mazivo hadříkem.
- Při použití na šroubové závity, vytváří vynikající těsnící efekt.
- POUŽITÍ: matice a šrouby, držáky výfuku, příruby a na vnější závěsy.
- DŮLEŽITÉ: MĚDĚNÝ SPREJ NENÍ VHODNÝ PRO BRZDOVÉ SYSTÉMY ABS!

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T114002	Copper Spray	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA



MAZADLA

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

