

PSL

VÝKONNÁ A ODOLNÁ TĚSNICÍ PÁSKA

- Jednostranná páska s průsvitnou akrylátovou fólií.
- Velmi vysoká počáteční přilnavost díky unikátnímu složení.
- Flexibilní použití na jakýkoliv druhu povrchu.
- Odolná proti vlivům prostředí, jako je UV záření, vlhkost a teplo.
- Ideální jako těsnění proti vodě a prachu.
- Pro vnitřní i vnější použití.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

POWER SEAL

Základní informace

Pro vytváření vodotěsných a prachotěsných aplikací je POWER SEAL tou nejlepší volbou. Tato jednostranná páska má jako nosič unikátně navržený průsvitný akrylový film, díky kterému je velmi odolná. Akrylové lepidlo použité v POWER SEAL má navíc velmi vysokou počáteční přilnavost, která vám zajistí silné uchopení.

Šetrná pro životní prostředí. Odolná UV záření, vlhkosti, vodě a teplu. POWER SEAL poskytne ideální výsledky v utěsnění proti vodě a prachu. Díky použitému pružnému lepidlu lze snadno utěsnit obrysy, hrany, nýty a hlavy šroubů. Díky tomu je ideální páskou pro všechny vnitřní a vnější aplikace.

Technické informace

Lepidlo: akrylové lepidlo.
 Nosič: exkluzivní průsvitný nosič akrylového filmu.
 Krycí folie: transparentní.
 Tloušťka: 1,0 mm.
 Pevnost lepení: 100 N / 25 mm.
 Pevnost v tahu: 37,5 N / 25 mm.

Rozsah provozních teplot: -40 ° C až + 80 ° C.
 Prodloužení při přetřetí: 350%.
 UV odolnost: vynikající.
 Odolnost proti vlhkosti: vynikající.
 Skladování: na suchém a neprašném místě při teplotě + 21 ° C a + 38 ° C.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE !

Aplikace a Použití

- **APLIKACE:**
- Pro dosažení nejlepších výsledků používejte pásku při teplotách od + 15 °C do + 30 °C.
- Očistěte povrch nejlépe pomocí MEGAFOAM nebo CLEANSPRAY.
- Nalepte pásku na povrch. Dbejte na to, abyste se nedotkli lepicí strany.
- Lepidlo je citlivé na tlak a proto musí být aplikováno s maximálním tlakem, aby bylo dosaženo maximální úrovně účinku.
- Poté odstraňte ochrannou fólii z pásky.
- Požadované úrovně výkonu bude dosaženo po 24 h při + 23 °C.
- **POUŽITÍ**
- Vodotěsné a prachotěsné těsnění.
- Vhodné pro většinu povrchů.
- Pro žlaby a svody.
- Komínové a větrací systémy.
- Venkovní světla a značky.
- Skleněné a kovové kryty.

| Objednáací číslo | Název | Balení | Použitelnost | Zařazení |
|------------------|------------|--------|--------------|----------|
| T490001 | Power Seal | 1,5m | - | PÁSKY |



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

