

FFA

AKTIVÁTOR PRO URYCHLENÍ PROCESU LEPENÍ

- Podporuje a urychluje dobu vytvrzování kyanoakrylátových lepidel řady FAST FIX.
- Umožňuje přilnavost na porézních materiálech, jako je dřevo, atp. .
- Zvyšuje pevnost lepení.
- Používá se v kombinaci s Fast Fix a Fast Fix-S.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

FAST FIX AKTIVATOR

Základní informace

FAST FIX AKTIVATOR je aktivátor pro kyanoacrylátová lepidla, který podporuje a urychluje dobu vytvrzování. FAST FIX AKTIVATOR rychle vysychá a zvyšuje pevnost lepení.

FAST FIX AKTIVATOR je odolný vůči rozpouštědlům, olejům, benzenu, teplotním výkyvům a atmosférickým podmínkám. Spojí s FAST FIX AKTIVATOREM mají vysokou pevnost ve smyku a nevykazují žádné smrštění.

Technické informace

Skupenství: Aerosol
Barva: Podle označení výrobku
Zápach: charakteristika
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -44,5 °C
Bod vzplanutí: - 97 °C
Teplota samovznícení: > 200 °C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,8 - 10,9 Obj. %
Tlak páry (při 20 °C): 3 100 hPa

Hustota (při 20 °C): 0,638 g / cm³
Organixová rozpouštědla: 99,8%
Tlak (při 20 °C): 2 bar
Viskozita, kinematická (při 40 °C): ≤ 20,5 mm²/s
Dodávané množství (při 20 °C): 0,5 g / s
Teplota zpracování: 10 °C - 35 °C
Skladování: v chladu a suchu
Bezpečnostní opatření viz. bezpečnostní list
Určeno pouze pro profesionální uživatele

Aplikace a Použití

- FAST FIX AKTIVÁTOR poskytuje výjimečně silné a rychlé spojení mezi téměř všemi druhy materiálů, s výjimkou materiálů obsahujících polyethylen, polypropylen a fluor. Materiály, které lze lepit FAST FIX AKTIVÁTOREM : ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celuloid, chloropren, chrom, delrin, sklo, měď, přírodní kaučuk, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, polystyren, porcelán , tvrdé PVC, nerezová ocel.
- Na porézní a ostatní obtížné lepitelné materiály doporučujeme použít FAST FIX AKTIVATOR s produktovou řadou Fast Fix, Fast Fix Flexible, Fast Fix Gel.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T501010	Fast Fix Aktivator 50ml	50ml	Viz potisk + 36 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

