

FFF

RYCHLÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO PRO ČIRÉ SPOJE

- Mimořádně vhodné pro elastické materiály a dynamické zatížení.
- Flexibilní lepení s prodlouženou pracovní dobou.
- Teplotní odolnost od - 40 °C až 120 °C
- Vynikající odolnost proti chemikáliím a vlhkosti
- Odolnost vůči rázu, stříhu a úderu
- Ekonomické použití



FAST FIX FLEXIBLE

Základní informace

FAST FIX FLEXIBLE je transparentní kyanoakrylát, který má na většině povrchů extrémně dobrou přilnavost. FAST FIX FLEXIBLE zůstává po vytvrzení velmi elastický.

FAST FIX FLEXIBLE je odolný proti rozpouštědlům, oleji, benzenu, vysokým a nízkým teplotním výkyvům. FAST FIX FLEXIBLE je ideální pro aplikace, které přicházejí pravidelně do kontaktu s vlhkostí.

Technické informace



Skupenství: Kapalný
Barva: bezbarvý
Zápach: charakteristika
Bod vzplanutí: > 80 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný
Viskozita, dynamická: 2300 - 3300 mPa·s (20 °C)
Pevnost v tahu ve smyku na oceli: > 18 N/mm².
Pevnost v tahu na oceli: > 20 N/mm².
Rázová pevnost ve smyku na ocel: 3 - 4 J/cm².
Odolnost proti odlupování (T-peel): 3 - 4 N/mm
Teplotní rozsah: -40 °C až 120 °C.
Teplota tání: +165 °C.
Rozpustný ve vodě: hydrolyzovaný.

POZNÁMKA: Fast Fix Flexible by měl být vždy uložen v chladném, suchém a tmavém místě. Trvanlivost je minimálně 9 měsíců při pokojové teplotě (18-25 °C). Při skladování při +5°C (např. v lednici) se trvanlivost prodlouží na 12 měsíců.
Před použitím ohřát na pokojovou teplotu. Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list. Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- Materiály, které lze lepit FAST FIX FLEXIBLE: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celulozid, chloropren, chrom, delrin, sklo, měď, přírodní kaučuk, NBR, Neopren, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, PUR, MUR, Viton, Teflon, polystyren, porcelán, tvrdé PVC, nerez, ocel.
- Ideální pro kovové a pryžové spoje.
- Pro rychlou adhezi přírodního a umělého kaučuku, plastů, kovů, ...
- K lepení pryží a plastů, které čelí vyšším teplotním výkyvům a vlhkosti. FAST FIX FLEXIBLE umožňuje silnou přilnavost mezi velmi různorodými materiály s výjimkou polyethylenu, polypropylenu, silikonu a fluoru a předměty obsahujícími plasty.

| Objednací číslo | Název | Balení | Použitelnost | Zařazení |
|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| T504020 | Fast Fix Flexible Easy 20g | 20g | Viz potisk + 12 měsíců | LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY |



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

