

MOF

PROFESIONÁLNÍ OPRAVNÁ MALTA

- K opravě prasklin a poškozeného zdiva
- Lze použít jako pojivo materiálů
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Po vytvrzení přelakovatelný
- Nemá potřeba žádná přidaná voda
- Aplikace mezi +5 °C a +40 °C
- Pro použití na velké i malé trhliny, odštipnuté hrany, atp. .
- Ideální pro spojování téměř jakéhokoli materiálu.



Upozornění

Veškeré informace včetně obrázků jsou poskytovány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné pro uživatele bez ohledu na test vhodnosti každého produktu pro jejich vlastní účely. Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost informací a odmítá záruku pro vaše konkrétní použití. Záruka, kterou produkty Tech-Masters poskytují, se vztahuje pouze na standardní podmínky prodeje tohoto produktu. Společnost Tech-Masters nemůže v žádném případě nést odpovědnost za náhodné škody nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo prodejem produktu jinému zákazníkovi.

MORTAR FIX

Základní informace

MORTAR FIX je dvousložková opravná pryskyřice na beton. MORTAR FIX je vhodná pro opravy prasklin a utěsnění spár, jakož i pro upevnění závitových tyčí a armatur. Používá se pro cementové aplikace a bezproblémové opravy betonových podlah, kamene nebo hladkých cihel.

Díky svému speciálnímu složení se jedná o velmi všestranný produkt a lze jej použít uvnitř i venku.

MORTAR FIX je k dispozici v kartuších pro snadnou aplikaci v jakékoli situaci.

Kartuše jsou dodávány se speciálními směšovacími tryskami pro efektivní rozptýlení do místa opravy. Nevýžaduje samostatné míchání, a proto snižuje množství odpadu a rozdílný produktu.

Technické informace

KARTUŠE složka A:

Fyzikální stav: pevný
 Barva: neurčitá
 Vzhled: pasta
 Zápach: charakteristický
 Dynamická viskozita: >100 000 cP
 Tlak par: 1,5 hPa
 Relativní hustota: 1,71

KARTUŠE složka B:

Fyzikální stav: pevný
 Barva: béžová, černá, bílá, šedá
 Vzhled: pasta
 Zápach: neurčitý
 Teplota tání: 0 °C
 Oxidační vlastnosti: neoxiduje
 SADT: ≈ 50 °C
 Rozpusnost: materiál nerozpustný ve vodě
 Relativní hustota: 1,45 g/cm3
 Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
 Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- **APLIKACE:**
 - Vyplňuje praskliny a jiná poškození.
 - Odolný vůči kyselinám - ideální pro průmyslové dlaždice.
 - Opravuje uvolněný kámen.
 - Kotvy zalité do betonu, dveřní kolejnice,...
 - Lze použít pro opravy stropních panelů.
- **POUŽITÍ:**
 - Kdykoli je to možné, zcela odstraňte prach, volné nečistoty a vlhkost z místa opravy.
 - Odšroubujte uzávěr a zástrčku.
 - Nasadte dodanou směšovací trysku, vložte kartuši do nástroje Tech-Masters T-Tool Gun a vytlačte materiál přímo do místa opravy.
 - Vytvrzení za normálních podmínek až do 5 °C.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T602701	Mortar Fix 480g	480g	Viz potisk + 12 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ
T602710	Mortar Fix 1kg	1kg	Viz potisk + 12 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

