

BSY

TLUMÍCÍ A TĚSNICÍ HMOTA

- Zabraňuje vzniku rzi
- Tlumí zvuk, snižuje vibrace
- Odolný silniční soli a vodě
- Trvale pružný a tlumí zvuk
- Odolává oděru a opotřebení
- Rychle schnoucí - přetíratelný
- Odolný proti UV záření.



BITU SEAL SPRAY

Základní informace

BITU SEAL SPRAY je velmi silný pogumovaný povlak určený speciálně pro podkladový nátěr a tlumení zvuku. Tato vynikající povrchová úprava chrání nejen podvozky automobilů proti korozi způsobené blátem, vodou, drobným štěrkem a kamínky, solí a chemikáliemi.

BITU SEAL SPRAY snižuje nežádoucí hluk a tlumí vibrace. Je možné jej použít i jako ochranu nerezů proti nežádoucím vlivům. BITU SEAL SPRAY zůstává poddajný za studena a v teple se neprohýbá. Odolává praskání, odlupování a oděru. Poskytuje dlouhotrvající ochranu.

Technické informace

Forma: Aerosol
Základ: Oxidovaný bitumen, změkčovadlo, rozpouštědla a speciální přísady
Barva: černá
Zápach: charakteristický
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -44,5 °C
Bod vzplanutí: -97 °C
Teplota samovznícení: 270 °C
Horní/spodní limity hořlavosti nebo výbušnosti: 0,6 - 11,5 % obj.
Tlak par: 4900 hPa (20 °C)
Hustota: 0,748 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný
Kinematická viskozita: ≤ 20,5 mm²/s (40 °C)
Doporučená tloušťka vrstvy/Použití: 400 μm za mokra, 120 μm za sucha: stříkáno v několika vrstvách, 500 ml plechovka: 0,7 m²

Test solným postřikem (SS DIN 50021, 500 hodin): 300 μm suchá vrstva.
- Rez: podle DIN 53 210 = Ri 0
- Tvorba puchýřů: podle DIN 53 209 = m0/g0
Aplikační teplota: 10 °C až 25 °C
Teplotní odolnost nátěru: -50 °C až 80 °C
Doba schnutí: závisí na teplotě, větrání a tloušťce vrstvy
400 μm mokrá vrstva, 20 °C + ventilace:
- Suché na prach: cca. 3 - 5 hodin
- Suché na dotek: cca. 12 - 16 hodin
- Suché v korytě: cca. 1 den
Bezpečnostní opatření: viz Bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele!

Aplikace a Použití

- **APLIKACE:**
- BITU SEAL SPRAY se snadno nanáší jako velmi hustý tmel, který rychle tuhne.
- Těsní povrchy silným černým pogumovaným povlakem.
- Rychle chrání podvozky vozidel, stavební zařízení, nerezová a klimatizační zařízení i lodě.
- Aplikujte na zařízení vystavená oděru.
- Aplikujte pokud možno na čistý suchý povrch.
- **POUŽITÍ:**
- Důkladně protřepávejte, dokud se míchací kulička neuvolní do chrastění.
- Po dobu aplikace plechovku občas protřepejte.
- Nepoužívejte, pokud je teplota plechovky nižší než 15,5 °C.
- Nastříkejte povrch krátkými rovnoměrnými tahy ze vzdálenosti 30 až 35 cm.
- Několik tenkých vrstev je lepších než jedna silná vrstva.
- **POZNÁMKA:** Po každém použití otočte plechovku a aplikujte krátkou dávku k vyčištění hlavy spreje.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T307002	Bitu Seal Spray 500ml	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

Upozornění

Veškeré informace včetně obrázků jsou poskytovány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby uživatelé bez ohledu na test vhodnosti každého produktu pro vlastní účely. Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost informací a odmítá záruku na vaše konkrétní použití. Záruka, kterou produkty Tech-Masters poskytují, se vztahuje pouze na standardní podmínky prodeje tohoto produktu. Společnost Tech-Masters nemůže v žádném případě nést odpovědnost za náhodné škody nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo prodejem produktu jinému zákazníkovi.

