

## RSK

### VÝKONNÝ CHEMICKÝ KLÍČ

- Pro všechny aplikace, kde musí být povoleny závitové spoje.
- Rychlá a snadná penetrace - proniká do porů materiálu.
- Uvolňuje zrezivělé části během sekund smršťovacím - podchlazovacím efektem.
- Ekologicky neutrální pohonná látka.
- Rozpouští částice rzi a nezanechává zbytky.
- Neobsahuje silikony, tuky a kyseliny.
- Lze použít na šrouby, matice, závěsy, kulíčková ložiska a všechna zrezivělá spojení.



## RUST SHOCK

### Základní informace

RUST SHOCK je výkonný chemický klíč, který vám pomůže odstranit rzi a uvolnit zaseknuté šroubové spoje. RUST SHOCK funguje tam, kde selžou běžné výrobky na bázi minerálních olejů a kde dosud nebylo možné uvolnit šroubové spoje jinak než mechanicky (bruska, svařovací nebo řezací hořáky). RUST SHOCK rychle a účinně proniká rzi, olejem, ztvrdlým uhlíkem

a mastnotou, což je ideální pro každou aplikaci, kde konvenční odstraňovač rzi selže. Jeho rychlý a efektivní výkon je založen na dvojnásobné funkci: při aplikaci RUST SHOCK vytváří chladicí a smršťovací účinek na zrezivělé nebo zkorodované části. V kombinaci s vysokou penetrační schopností může produkt snadno proniknout hluboko i do těch nejmenších mezer.

### Technické informace


Skupenství: Aerosol  
Barva: bezbarvý  
Zápach: charakteristika  
Bod vzplanutí: - 60 ° C  
Teplota vznícení: 360 ° C  
Dolní mez výbušnosti: 0,6 Vol%  
Horní mez výbušnosti: 10,9 Vol%

Tlak páry (při 20 ° C): 3900 hPa  
Hustota (při 20 ° C): ≈ 0,73 g/mL  
Rozpustnost ve vodě: plně mísitelný  
Organická rozpouštědla: 98,4%  
VOC (EC): 98,35%  
Skladujte v suchu, chladu a mrazuvzdorně.  
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.  
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

### Aplikace a Použití

- **APLIKACE:** RUST SHOCK lze použít na šrouby, matice, závěsy, kulíčková ložiska a všechny rezavé aplikace ve všech průmyslových odvětvích a odvětvích údržby. Uvolňuje zaseknuté šroubové spoje. Použitelné pro šroubové závity všeho druhu, závlačky, závěsy, jezdce, bowdeny, ventily výfukových plynů atd. Používá se všude tam, kde konvenční odstraňovač rzi selže.
- **POUŽITÍ:** Odstraňte mechanicky hrubé znečištění. Před použitím dobře protřepejte. Zkorodované části silně nastříkejte ze vzdálenosti 10-15 cm a nechte působit cca. 1-2 min. Díky silnému chladicímu účinku až do -40 ° C vznikají jemné mikrotrhliny, kterými účinná látka proniká a rozbíjí rez. V případě potřeby postup opakujte.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T261001	Rust Shock 500ml	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ



### Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

