

CUW

ŘEZNÉ KOTOUČE FLEX

- Vhodný na nerez a ocel.
- Skvělá stabilita.
- Vysoká výkonnost.
- Přesný řezný výkon.
- Dlouhá životnost.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby i uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

CUTTING WHEELS

Základní informace

Řezný kotouč určen pro nerez a ocel. Vysoce efektivní zatížení zaručuje nižší spotřebu materiálu, tím úsporu energie a optimální životnost. Řezný kotouč se vyznačuje snadným, rychlým, přesným

a čistým řezáním. Vysoká stabilita dále zajišťuje velmi dlouhou životnost při používání. Kotouče jsou s omezeným obsahem Fe a S. Vhodné pro průmyslové i domácí použití.

Technické informace

ŘEZNÝ KOTOUČ 115 x 1,0x 22,23:
 Na běžné druhy ocelí.
 Vhodný zejména na ocelové plechy a profily.
 Průměr: 115 mm.
 Tloušťka: 1,0 mm.
 Průměr díry: 22,23 mm
 Kvalita: A60R.
 Tvar: rovný.
 Otáčky max.: 13280 ot/min.
 Pracovní obvodová rychlost: 80 m/s.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!
 Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce. Za případné nepřesnosti či chyby nenese společnost TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o. odpovědnost. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění!


ŘEZNÝ KOTOUČ 125 x 1,6x 22,23:
 Na běžné druhy ocelí.
 Vhodný zejména na ocelové plechy a profily.
 Průměr: 125 mm.
 Tloušťka: 1,6 mm.
 Průměr díry: 22,23 mm
 Kvalita: A46R.
 Tvar: rovný.
 Otáčky max.: 12200 ot/min.
 Pracovní obvodová rychlost: 80 m/s.

ŘEZNÝ KOTOUČ 150 x 1,6x 22,23:
 Na běžné druhy ocelí.
 Vhodný na nerez ocel a ocel pro jaderný průmysl.
 Průměr: 150 mm.
 Tloušťka: 1,6 mm.
 Průměr díry: 22,23 mm
 Kvalita: AS46T Inox.
 Tvar: rovný.
 Otáčky max.: 10200 ot/min.
 Pracovní obvodová rychlost: 80 m/s.

Aplikace a Použití

- Kotouč pro použití na nerezových druzích oceli a pro speciální oceli v jaderném průmyslu. Kotouč určen pro řezání pevných materiálů, plechů, trubek, drátů, profilů a tenkostěnných obrobků vyrobených z nerezové oceli. Vyznačuje se čistým a přesným řezem. Vhodný pro průmyslové i domácí použití.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T569925	Řezný kotouč - CUW 125 x 1,6 x 22,23	ks	-	NÁRADÍ
T569950	Řezný kotouč - CUW 150 x 1,6 x 22,23	ks	-	NÁRADÍ



NÁRADÍ

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

