

## SAG

### PROTISKLUZOVÝ NÁSTŘÍK

- Bezpečnostní protiskluzový nástřík.
- Čirý, odolný UV záření.
- Aerosolové provedení šetří čas.
- Povrchově upravitelný.
- Pro dočasné i trvalé použití.
- V případě potřeby - odstranitelný.



## SAFETY GRIP SPRAY

### Základní informace

SAFETY GRIP SPAY je určen pro všechny venkovní i vnitřní aplikace. Ve sprejovém provedení je ideální pro přípravu bezpečného a protiskluzového povrchu. Transparentní strukturu tvoří jemné granulové částice. SAFETY GRIP SPRAY je rychlý pomocník pro většinu

povrchů jako jsou schody, podlahy v koupelnách či bazénech, atp. Lze jej aplikovat přímo na kámen, dřevo, kov i cement. SAFETY GRIP SPRAY je dále příhodný v použití všude tam, kde je vyžadován bezpečný úchop rukami - zábradlí, kliky, madla a jiná držadla.

### Technické informace



Fyzikální stav: Aerosol  
 Barva: Podle označení produktu  
 Zápach: Charakteristický  
 Stupeň lesku: při úhlu měření 60° přisl. podle DIN 67530) lesklý: >15 jednotek lesku  
 Účinnost: Závisí na konzistenci a barvě.  
 500 ml vystačí na 1,5 - 2,5 m<sup>2</sup>  
 Doba schnutí (při 20 °C, 50 % relativní vlhkost vzduchu):  
 Suché na prach: po cca. 10 minut  
 Suché na dotek: po cca. 30 minut  
 Zápalná teplota: 333 °C  
 Dolní mez výbušnosti: 1 % obj.  
 Horní mez výbušnosti: 13 % obj.  
 Rozpusťnost ve vodě: Nemísitelný

Tlak par (při 20 °C): 2 100 hPa  
 Hustota (při 20 °C): 0,8 g/cm<sup>3</sup>  
 Organická rozpouštědla: 88 %  
 Obsah VOC: 660,0 g/l (88,01 %)  
 Obsah pevných látek: 12 %  
 Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného nátěru.  
 Teplotní odolnost: do 80 °C  
 UV odolnost: dobrá  
 Skladovatelnost: Na suchém místě bez mrazu. (= 10 °C až 25 °C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)  
 Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.  
 Určeno pouze pro profesionální uživatele!

### Aplikace a Použití

- Povrch musí být čistý, bez prachu a mastnoty.
- Sprej opatrně protřepávejte 2 minuty.
- Proveďte testovací nástřík.
- Strukturální hustota a účinek závisí na počtu vrstev a vzdálenosti stříkání.
- Naneste několik tenkých vrstev.
- Lze použít na většinu akrylátových barev.
- Safety Grip Spray lze odstranit pomocí Tech-Masters: Paint Remover.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T166001	Safety Grip Spray 400ml	400ml	Viz potisk + 120 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ



### Upozornění

Veškeré informace včetně obrázků jsou poskytovány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby uživatelé bez ohledu na test vhodnosti každého produktu pro vlastní účely. Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost informací a odmítá záruku na vaše konkrétní použití. Záruka, kterou produkty Tech-Masters poskytují, se vztahuje pouze na standardní podmínky prodeje tohoto produktu. Společnost Tech-Masters nemůže v žádném případě nést odpovědnost za náhodné škody nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo prodejem produktu jinému zákazníkovi.

