

# SSO

## SICHERES UND SCHNELLES UNIVERSALLÖSUNGSMITTEL

- Hinterlässt keinen Ölfilm.
- Entfettet und reinigt schnell, gründlich und sicher.
- Kann auf lackierten Oberflächen, Vinyl, Glas, Gummi, Formica und synthetischen Materialien angewendet werden.
- Trocknet schnell.
- Sehr sparsam im Gebrauch.
- Entfernt Klebstoff, Abdichtungsmittel, Öl, Fett, Silikon, Wachs, Teer, Paraffin, Druckfarbe, usw.
- Lieferbar in praktischer Sprühdose von 500 ml.
- Empfohlen in Kombination mit allen NOVATIO Klebern und Dichtungsmitteln.



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

# SAFETY CLEAN

## ALLGEMEINE INFORMATION

SAFETY CLEAN ist ein sicherer und schneller Universal-Entfetter auf Lösungsmittelbasis, der keinen öligen Film hinterlässt.  
 SAFETY CLEAN ist ein zu 100% aliphatisches Kohlenwasserstofflösungsmittel, das keine

rückgewonnenen Lösungsmittel enthält.  
 SAFETY CLEAN ist sicher im Gebrauch sowohl auf den meisten Plastik- und Kunststoffmaterialien als auch auf lackierten Oberflächen, Vinyl und Glas.

## TECHNISCHE INFORMATION

Erscheinungsform: Flüssigkeit  
 Geruch: charakteristisch  
 Explosionsgrenzen: 0.6 - 7 Vol %  
 Entzündbarkeit: Flüssigkeit und Dampf entzündbar  
 Dynamische Viskosität bei 20°C : 1 mPa.s  
 Kinematische Viskosität bei 20°C: 1 mm<sup>2</sup>/s  
 Flammpunkt: 24°C  
 Verdampfungsgeschwindigkeit: 0.35 ; Butylacetat  
 Dampfdruck bei 20°C: 4.6 hPa  
 Wasserlöslichkeit: unlöslich  
 Relative Dichte bei 20°C: 0.764  
 Selbstentzündungstemperatur: 200°C  
 Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.  
 Die behandelte Oberfläche immer mit Wasser nachspülen!

Erscheinungsform: Aerosol  
 Geruch: charakteristisch  
 Explosionsgrenzen: 0.6 - 9.5 Vol %  
 Entzündbarkeit: Extrem entzündbares Aerosol.  
 Dynamische Viskosität bei 20°C: 700 mPa.s; Flüssigkeit  
 Kinematische Viskosität bei 20°C: 921 mm<sup>2</sup>/s;  
 Flüssigkeit  
 Verdampfungsgeschwindigkeit: 0.35; Butylacetat;  
 Flüssigkeit  
 Relative Dampfdichte: > 1  
 Dampfdruck bei 20°C: 8530 hPa  
 Wasserlöslichkeit: unlöslich  
 Relative Dichte bei 20°C: 0.76 Flüssigkeit  
 Absolute Dichte bei 20°C: 760 kg/m<sup>3</sup> Flüssigkeit  
 Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

## ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- AUTOMOTIVE
  - Entfetten und Reinigen von mechanischen Teilen, z.B. Motor, Bremsen, Aufhängung.
  - Reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung - greift keine synthetischen Materialien an.
  - Entfernt Kleberreste von Aufklebern oder Abklebebändern.
  - Entfernt alte Fettschichten bevor neu geschmiert wird, z.B. Türscharniere.
  - Safety Clean greift den Lack nicht an.
  - Entfernt Zier- und Stoßleisten ohne Beschädigung.
  - Entfernt Teer und Flecken von anderen Beschichtungsmitteln, sowohl von Karosserie- als auch von Kunststoffteilen.
  - Entfernt Fett- und Ölflecken aus Sitzbezügen (den Stoff zuerst auf Farbechtheit überprüfen).
  - Glättet Karosserienähte die mit Novatio Seal & Bond abgedichtet wurden.
  - Reinigt den grundierten oder lackierten Untergrund bevor zum eigentlichen Lackieren übergegangen wird. (Safety Clean entfernt Wachs und Silikon, hierzu bitte immer ein 2-Tüchersystem verwenden.)
  - Entfettet und reinigt alle Oberflächen bevor Novatio Klebstoffe oder Abdichtungsprodukte verwendet werden.
- INDUSTRIE
  - Entfetten und reinigen von mechanischen Teilen, Motoren und Maschinen
  - Entfetten und reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung, sowohl Handgeräte als auch Maschinen.
  - Reinigen von Gummirollen in Druckereien - SAFETY CLEAN entfernt Druckfarbe ohne den Gummi anzugreifen
  - Schnelles und sicheres entfetten von Eisen- und Nichteisenmetallen für Verklebungen oder Lackierungen.
  - SAFETY CLEAN bildet keine Oxydschicht auf Leichtmetallen
  - Entfernt Kleberreste von Aufklebern oder Etiketten
  - Entfernt Fett- und Ölflecken aus Textilien (den Stoff zuerst auf Farbechtheit überprüfen)
  - Entfernt Kontaktkleberreste auf Formica, bei Möbel- und Küchenbau
  - Glättet Nähte die mit Novatio Seal & Bond abgedichtet wurden
  - Entfernt alte Fett- oder Ölschichten bevor neu geschmiert wird
  - Entfettet und reinigt alle Oberflächen bevor Novatio Klebstoffe oder Abdichtungsprodukte verwendet werden

| Artikel Nr. | Name                      | Inhalt | Produktgruppe                    |
|-------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| N683001     | Safety Clean              | 0,5 l  | REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER |
| N683002     | Safety Clean              | 2 l    | REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER |
| N683005     | Safety Clean              | 5 l    | REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER |
| N683025     | Safety Clean              | 25 l   | REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER |
| N683200     | Safety Clean              | 200 l  | REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER |
| T875005     | Spray Master Solvent 1,5l | 1 St.  | TOOLS                            |

