

VFX

SCHNELLES - LEICHTES MONTIEREN UND DEMONTIEREN

- Bis zu 10.000 Mal öffnen und schließen
- 100% Polyamidgewebe mit Acrylatklebstoff
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute Haftung, auch auf unebenen Oberflächen
- Empfindliche Oberflächen werden nicht beschädigt
- 4 Sorten lieferbar:
 - HAKENBAND mit Klebefläche
 - Dazugehöriges SCHLEIFENBAND mit Klebefläche
 - Spezielles HARPUNENBAND mit Klebefläche für eine direkte Haftung auf Teppich oder kombinierbar mit dem Schleifenband
 - RÜCKEN-AN-RÜCKENBAND zum Bündeln und Fixieren

HL-FIX:
 EINFACHE UND DEMONTIERBARE
 BEFESTIGUNG!!!



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

HL-FIX

ALLGEMEINE INFORMATION

HL-FIX ist ein hochwertiges Klettbandsystem aus 100% Polyamid-Gewebe mit Acrylatklebstoffbeschichtung. Durch die feine Gewebestruktur, zeigt HL-FIX keine Dehnung oder Schrumpfung und ist dadurch auch auf unebenen Oberflächen anwendbar.

HL-FIX hat eine sehr hohe Zugbelastung und ist trotzdem leicht zu öffnen. HL-FIX kann bis 10.000 Mal geöffnet und geschlossen werden. 4 Varianten sind lieferbar: Hakenband, Schleifenband, Harpunenband und Rücken-an-Rückenband.

TECHNISCHE INFORMATION

Material: 100% Polyamid- Gewebe mit Acrylatklebstoff
 Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +110 °C
 Anwendungstemperatur: +20 °C
 Anwendung: auf einem sauberen, fettfreien, festen und trockenen Untergrund
 Maximale Haftfestigkeit: nach 72 Stunden
 UV-Beständigkeit: gut
 Lösungsmittel-Beständigkeit: gut / Aromaten: gut
 Wasser-Beständigkeit (kalt): mäßig
 Löst sich in heißem Wasser auf (90°C)
 Bei folgendem Untergrund sollte die Haftung vorab getestet werden: PE, PP, Silicon, Bitumen

Haken- und Schleifenband:
 Material: 100% Polyamid
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +140 °C
 Zugfestigkeit: 2,3 N/cm²
 Abziehstärke: 10 N/cm²
 Dicke: 3 mm (+/- 0,5 mm nach Schließung)

Haltbarkeit: 24 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Vier Varianten HL-FIX sind lieferbar:
 - HL-FIX Schleifenband:
Das Schleifenband ist mit einer Acrylatklebstoffschicht beschichtet und ist mit HL-FIX Hakenband oder HL-FIX Harpunenband kombinierbar.
 - HL-FIX Hakenband:
Das Hakenband ist mit einer Acrylatklebstoffschicht beschichtet und mit HL-FIX Schleifenband anwendbar.
 - HL-FIX Harpunenband:
Das Harpunenband ist mit einer Acrylatklebstoffschicht beschichtet und speziell für eine direkte Haftung auf schleifenförmig gewebten Teppich entwickelt worden. Hierdurch werden Beschädigungen des Teppichs bei zeitlicher oder permanenter Befestigung vorgebeugt und das Demontieren vereinfacht.
 - HL-FIX Rücken-an-Rückenband:
Das HL-FIX Rücken-an-Rückenband ist ein ideales Bündelungssystem für Kabel, Schläuche und andere Gegenstände. Es ist immer wieder zu öffnen und wieder verwendbar. Durch die geringe Andrückkraft entsteht keine Beschädigung der Oberfläche.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N562158	HL-Fix HK Hakenband	Rolle 25 mm x 5 m	KLEBEBÄNDER
N562058	HL-Fix LP Schleifenband	Rolle 25 mm x 5 m	KLEBEBÄNDER
N562258	HL-Fix HP Harpunenband	Rolle 25 mm x 5 m	KLEBEBÄNDER
N562358	HL-Fix BB Rücken-an-Rückenband	Rolle 25 mm x 5 m	KLEBEBÄNDER



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

