

STA

VIELSEITIGES REPARATURBAND

- UV-beständig.
- Dauerhaft wasser- und luftdicht.
- Einsetzbar unter Wasser.
- Widersteht Treibstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Salz.
- Flexibel bis zu 300%.
- Druckfest bis 8 Bar.
- Isoliert 8,000 Volt.
- Temperaturbeständigkeit von -65°C bis +260°C.



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

SEALTAPE

ALLGEMEINE INFORMATION

SEALTAPE ist ein vielseitiges Reparaturband für Notfälle und Allzweck-Reparaturen. Durch das Dehnen des Bandes und halb überlappend gewickelt wird, verschweißt sich das Band selbst, so dass eine dauerhafte, wasser- und luftdichte Abdichtung entsteht in Sekunden.

Es kann sogar auf schmutzigen und nassen Oberflächen verwendet werden. Wenn es dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, bleibt es flexibel und wird nicht spröde. SEALTAPE ist leicht zu entfernen und hinterlässt keine Rückstände.

TECHNISCHE INFORMATION

Farbe: transparent oder schwarz
 Härte: 50 Shore A
 Temperaturbereich: -65°C bis +260°C
 Spröder Punkt: -65°C (ASTM D-2137)
 Flammpunkt: 260°C
 Härte: 50 Shore A
 Relative Dichte: 1.15

Zugfestigkeit: 700psi (ASTM D-412)
 Reißdehnung: 300% (ASTM D-412)
 Druckfestigkeit: 10 Bar (maximal)
 Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
 Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **ANWENDUNGSGEBIETE:**
 SEALTAPE spart Zeit und Geld durch die Sicherung, den Schutz oder die Reparatur, überall und in jedem Zustand. Reparatur von undichten Schläuchen, Rohren und Formteilen. Abdichten und Isolieren von elektrischen Drähten, Korrosionsschutz, Anschlüsse und Armaturen, schützt Riggung und Seilenden, Markierungslinien und Ketten, hat Anti-Rutsch-Eigenschaften für Griffe und Werkzeuge, ...
 Es ist ideal für Boote, Autos, LKW's, Wohnwägen / Wohnmobile, Flugzeuge, Agrarindustrie, Sanitär-, Militär-, Industrie-, Rettungsgruppen.
- **GEBRAUCHSANWEISUNG:**
 Rollen und entfernen Sie die Kunststoffolie vom Band. Durch das Dehnen des Bandes und halb überlappend gewickelt wird, verschweißt sich das Band selbst, so dass eine dauerhafte, wasser- und luftdichte Abdichtung entsteht in Sekunden. Drücken Sie für eine gute Anbindung. Für Hochdrucklecks auf ein Maximum (mindestens 300%) zu dehnen. Je enger das Band gewickelt ist, desto schneller und stärker verschmelzt es.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T556101	Sealtape black	25 mm x 3,6 m	KLEBEBÄNDER
T556601	Sealtape transparent	25 mm x 3,6 m	KLEBEBÄNDER



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

