

IHL

HAKEN- UND SCHLEIFENKLETTBAND-VERSCHLUSSYSTEM SELBSTKLEBEND

- Bis zu 10.000 Mal öffnen und schließen
- Die ideale demontierbare Befestigung - ohne Kraftaufwand
- Hochwertiges, dichtmaschiges Polyamid- und Polypropylenklettgewebe für eine sichere Haftung ohne zu verrutschen
- Mit rückseitiger Acrylat-Klebefläche für einen hohen Beanspruchungsgrad
- Einfaches Zerschneiden auf die gewünschte Länge
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- Exzellente Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auch für unebene Oberflächen
- Anwendbar auf Metall, Glas, Holz, Steinzeug, Keramik und vielen Kunststoffen
- Empfindliche Oberflächen werden nicht beschädigt



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

INTERLOCK HOOK & LOOP

ALLGEMEINE INFORMATION

INTERLOCK HOOK & LOOP ist die ideale demontierbare Klettbefestigung, mit hochwertigem, dichtmaschigem Polyamid- und Polypropylenklettgewebe für eine sichere Haftung ohne zu verrutschen. INTERLOCK HOOK & LOOP besitzt eine rückseitige Acrylat-Klebefläche für einen hohen Beanspruchungsgrad und Anpassungsfähigkeit auch auf unebenen Oberflächen.

INTERLOCK HOOK & LOOP ist anwendbar auf Metall, Glas, Holz, Steinzeug, Keramik sowie vielen Kunststoffen ohne Beschädigungen oder Rückstände zu hinterlassen. INTERLOCK HOOK & LOOP weist eine hohe Temperatur-, UV- sowie Witterungsbeständigkeit und kann einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

TECHNISCHE INFORMATION

Klebstoff: Synthetischer Acryl-Kautschuk
 Träger: Polypropylen-Hakenband / Polyamid-Schleifenband
 Haken- und Schleifendicke im Verbund: 2,5 mm
 Einsatztemperaturbereich: -30°C bis +100°C
 Verarbeitungstemperaturbereich: +20°C

Schälfestigkeit: 3,5 N/cm²
 Scherfestigkeit: 35 N/cm²
 Zugfestigkeit: 16,5 N/cm²
 Lagerung: kühl und trocken lagern, vor Frost schützen, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +30 °C

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG:
 - Geeignet für alle Anwendungen in Gewerbe, Industrie und öffentlichen Einrichtungen für Werkstatt, Büro, Lager und Baustelle
 - In der Elektro-, KFZ-, Metall-, Textil-, Holzbranche
 - In Land- und Forstwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Installationstechnik, Maschinenbau, Kommunalbetriebe, Logistik, Veranstaltungstechnik uvm.
- GEBRAUCH:
 - Die Oberfläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
 - Haftklebstoff sollte 30 Sekunden mit maximalem Druck aufgetragen werden, für beste Ergebnisse
 - Die angegebene Leistungsfähigkeit wird ab 36 Stunden bei +23°C erreicht
 - Bei folgenden Untergründen sollte die Haftung vorab getestet werden: PE,PP, Silikon, Bitumen

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T562916	Interlock hook 20mm x 5m	1St.	-	KLEBEBÄNDER
T562917	Interlock loop 20mm x 5m	1St.	-	KLEBEBÄNDER



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

