

ULT

TEMPERATURBESTÄNDIGES HOCHLEISTUNGSFETT

- Hochtemperaturfett; beständig bis über 290°C.
- Haftet auf Metalloberflächen und erzeugt einen dauerhaften Schmierfilm auf der Bauteiloberfläche.
- Widersteht sehr gut hohem Druck wie auch Stoßbelastungen.
- Die sehr gute Temperaturbeständigkeit verhindert erfolgreich das Ausschwitzen bei höheren Einsatztemperaturen.
- Spezielle verschleißhemmende Additive garantieren langanhaltende Schmiereigenschaften.
- Das hervorragende Haftverhalten verhindert erfolgreich das Ausschwemmen bei Wassereinwirkung oder bei heftigem Regen.
- Schützt gegen Rost, Korrosion und Verschleiß.
- Widersteht den gängigsten Säuren, Salzverbindungen, Wasserdampf, Oxidation und Schmutz.



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

ULTIMATE GREASE

ALLGEMEINE INFORMATION

ULTIMATE GREASE ist ein extra schweres hochtemperaturbeständiges Fett, speziell zusammengesetzt aus qualitativ hochwertigen Paraffin-Ölen und speziellen Additiven.

Diese ermöglichen eine widerstandsfähige, druck- und schlagbeständige Anwendung ohne zu spritzen. Das Fett haftet sehr gut und damit verlustfrei auf Roll- und Wälzlager.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: pastös
 Farbe: rot
 Geruch: charakteristisch
 Eindickmittel: Bentonit (nicht mit anderen Fetten vermischen)
 Dichte (bei 20°C): 0,87g/cm³
 Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich
 Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
 Flammpunkt: >100° nach ISO 3679
 VKA: 3500 N
 Wasserbeständig: ausgezeichnet
 Rostbeständig: ausgezeichnet

Säurebeständig: ausgezeichnet
 Leitfähigkeit: nicht leitend
 NLGI Grad: 2
 Haltbarkeit: 12 Monate, gut verschließen, die Verpackung vor Sonneneinstrahlung und direkter Hitze schützen.
 Sicherheitsmaßnahmen: Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH!

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ULTIMATE GREASE ist für folgende Anwendungen zu empfehlen: Flächen und Wälzlager, Gleitlager, Gelenkstücken, Wasserpumpen, Radlager, Gelenkwellen, Gelenken, Ketten, Fahrwerken, Auflieger Kupplungen, Achsschenkelbolzen.
- Die sehr guten Schmiereigenschaften führen zu einem geringeren Verschleiß der Bauteile, dies reduziert die Stillstandzeiten und Wartungsintervalle erheblich.
- Übertrifft die Schmierleistung von herkömmlichen Fetten um ein Vielfaches. Dieses Fett wurde für sehr hochbeanspruchte aber auch alltägliche Anwendungen entwickelt. Die Lagerhaltung verringert sich, da ULTIMATE GREASE durch seine Spitzenqualität viele Multifette ersetzt.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T205001	Ultimate Grease	400 g	siehe Aufdruck + 24 Monate	SCHMIERMITTEL
T205005	Ultimate Grease	5kg	siehe Aufdruck + 24 Monate	SCHMIERMITTEL
T205020	Ultimate Grease	20kg	siehe Aufdruck + 24 Monate	SCHMIERMITTEL

