

WCH

KRAFTVOLLER FELGENREINIGER KONZENTRAT

- Speziell entwickelter Hochleistungs-Felgenreiniger mit Korrosionsschutzmittel
- Einfache Spray-And-Wash Rezeptur nach Herstellung des gewünschten Mischungsverhältnisses: Aufsprühen, einwirken lassen und danach den Schmutz spielend leicht mit klarem Wasser oder einem Hochdruckreinigungsgerät entfernen
- Für alle beschichteten Aluminium- sowie verzinkte/lackierte Stahlfelgen einsetzbar
- Bei sachgemäßem Gebrauch greift es keine Farb- und Klarlacke auf Felgen an
- Beseitigt wirkungsvoll dauerhaften organischen Haftschnmutz, Öle- und Fette, Rost, Bremsenstaub, Gummiabrieb und Teerverschmutzungen schnell und sicher
- Frei von giftiger Flusssäure



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen

WHEEL CLEANER HD

ALLGEMEINE INFORMATION

WHEEL CLEANER HD ist ein auf Säuren basierender Reiniger für Stahl- und Aluminiumfelgen, allgemeinen Aluminiumoberflächen und verzinkte Materialien. Hergestellt aus leistungsstarken Reinigern mit der Zugabe von Korrosionsschutzadditiven. WHEEL CLEANER HD ist speziell für starke und dauerhafte Verschmutzungen entwickelt worden, wirkt Fett emulgierend und ist frei von Flusssäuren.

WHEEL CLEANER HD eignet sich hervorragend zur Reinigung der Felgen von PKW, LKW, Bussen, Transportern usw. Ideal zum Entfernen von organischen Haftschnmutz, Ölen- und Fetten, Rost, Bremsenstaub, Gummiabrieb und Teerverschmutzungen auf allen Verzinkten- und beschichteten Aluminium-Teilen.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Flüssig
 Farbe: farblos
 Geruch: charakteristisch
 pH-Wert: 1 (20 °C)
 Siedebeginn und Siedebereich: 85 °C

Flammpunkt: > 65 °C
 Dampfdruck: 23 hPa (20 °C)
 Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
 Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar
 Haltbarkeit: 3 Jahre
 Lagerung: vor Frost schützen, bei maximal +30°C lagern, getrennt von alkalischen Produkten aufbewahren (siehe Sicherheitsdatenblatt)

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Anwendung:
- WHEEL CLEANER HD je nach Verschmutzung, im Verhältnis von 1:6 verdünnen.
- WHEEL CLEANER HD mithilfe einer Pumpsprühflasche auf die Verschmutzung aufbringen und je nach Verschmutzungsgrad für 2-5 Minuten einwirken lassen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen nehmen Sie eine Bürste oder einen Schwamm zu Hilfe.
- Unmittelbar danach mit reichlich Wasser abspülen oder mit einem Hochdruckreinigungsgerät absprühen, solange bis alle Rückstände vollkommen entfernt sind.
- Sehr große Oberflächen in mehrere Bereiche unterteilen, um eine zu lange Kontaktzeit zu vermeiden.
- Bei der Reinigung von rostfreiem Stahl, maximal eine Verdünnung von 1:10 verwenden.
- Hinweis: Nicht auf Glas- oder Spiegeloberflächen anwenden.
- Testen Sie vorab an einer unauffälligen Stelle. Nicht trocknen lassen und nicht in direktem Sonnenlicht oder auf heißen Oberflächen verwenden.
- Bei Alcoa-Felgen Reinigungshinweise beachten.
- Gebrauch:
- Reinigt perfekt Stahl- und Alufelgen von Bussen, LKWs, Transportern, usw.
- Reinigung von Anreißplatten, Fahrradträgern, Dieseltanks, usw.
- Entfernt auch Beton und Zement von Oberflächen

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T495005	Wheel Cleaner HD	5l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T495025	Wheel Cleaner HD	25l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1 St.	-	TOOLS
T875007	Spray Master Acid Foamer 2l	1 St.	-	TOOLS

