

FSP

KOMPAKTES UNIVERSAL-FEUERLÖSCHSPRAY

- Einfacher und schneller Zugriff im Notfall in Fahrzeugen, Büroräumen, Werkstätten, Küchen, Lagerbereichen...
- Für Feststoffbrände und Flüssigkeitsbrände (außer Fettbrände)
- Es können Kabelbrände und el. Geräte bis zu 1000 V gelöscht werden
- Eine zielgerichtete, aufwandlose Platzierung ist gewährleistet
- Verhindert effektiv Entstehungsbrände und kann diese eindämmen
- Konstante, sofortige Löschkraft durch das Micro-Nebel-Sprühsystem
- Keine Schaumschäden - Rückstandslos entfernbar
- Generiert eine Sicherheits-Sprühweite bis zu 3 Metern und eine Sprühdauer bis zu 22 Sekunden
- Hohe Kühlwirkung - senkt das Hitzeniveau bei heißen Oberflächen
- Mit Verschluss-Kontrollstreifen
- Lange Haltbarkeit
- Keine Wartung und Instandhaltung notwendig
- Für den einmaligen Gebrauch konzipiert
- Brandklassen 5A / 21B nach DIN EN 16856



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

FLAME STOP

ALLGEMEINE INFORMATION

FLAME STOP ist ein kompaktes universell einsetzbares Feuerlöschspray für den einfachen und schnellen Zugriff im Notfall in Fahrzeugen, Büroräumen, Werkstätten, Küchen und Lagerbereichen. FLAME STOP ist für Feststoffbrände und Flüssigkeitsbrände (außer Fettbrände) geeignet und kann zielgerichtet, aufwandlos platziert werden. Auch Kabelbrände und el. Geräte/Anlagen mit einer Spannung bis zu 1000 Volt können gelöscht werden. FLAME STOP verhindert effektiv Entstehungsbrände und kann diese eindämmen.

Die sofortige Löschkraft ist durch das Micro-Nebel-Sprühsystem gewährleistet. FLAME STOP generiert eine Sicherheits-Sprühweite bis zu 3 Metern sowie eine Sprühdauer bis zu 22 Sekunden und lässt sich nach Gebrauch rückstandslos entfernen ohne Schaumschäden zu hinterlassen. Die hohe Kühlwirkung kann das Hitzeniveau von heißen Oberflächen senken. Es ist keine Wartung und Instandhaltung notwendig. FLAME STOP ist für den einmaligen Gebrauch konzipiert, 5 Jahre haltbar und ist für die Brandklassen 5A / 21B nach DIN EN 16856 zertifiziert.

TECHNISCHE INFORMATION

Dosenmaße:
Durchmesser 74 mm
Höhe 280 mm
Gewicht 810g
Brandklassen: 5A / 21B (keine Fettbrände!)
Sprühweite: ca. 3m
Sprühzeit: ca. 22 Sek.
Druck (bei 20°C): ca. 9,5 bar
Geruch: neutral
pH-Wert: 5

Treibmittel: Stickstoff
Löschmittel: Löschschaum
Dichte bei (20°C): ca. 1,09 g/cm³
Berstdruck: 27 bar
Funktions-/ Sicherheitsbereich: -15°C bis 60°C
Lagerung: Nicht über 60°C, kühl und trocken lagern
Haltbarkeit: 5 Jahre

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG:
- Feststoffbrände (Kunststoffe, Holz, Papier, Pappe, Textilien)
- Flüssigkeitsbrände (außer Fett und polare Lösungsmittel wie Alkohol oder Ketone)
- Elektrische Anlagen unter Spannung bis 1000V
- Als Hitzeschutz geeignet. Durch die Kühlwirkung können heiße Oberflächen auf ein niedrigeres Temperaturniveau gebracht werden
- GEBRAUCH:
- Entfernen Sie den gestreiften Verschluss-Kontrollstreifen
- Ziehen Sie die Schutzkappe mit wenig Kraft vom Dosenkörper ab

- Dose kurz schütteln
- Sprühkopf betätigen
- In regelmäßigen Abständen direkt in den Brandherd sprühen
- Beachten Sie die Löschrichtung von unten nach oben
- Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Brandherd ein
- Nach Gebrauch muss FLAME STOP ersetzt werden
- Die allgemeinen Verhaltensregeln im Brandfall unbedingt beachten!

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T845600	Flame Stop	600ml	siehe Aufdruck	SICHERHEIT UND SCHUTZ