

CAR

KRÄFTIGER UND SICHERER ENTKALKER FÜR HAUSHALTS- UND HALBPROFESSIONELLE GERÄTE

- Schnelle Wirkung.
- Niedriger Verbrauch.
- Greift keine Gummidichtungen, Aluminium, Edelstahl, oder PVC an.
- Schützt Teile dank der enthaltenen Inhibitoren.
- HACCP-konform.
- Angenehmer Geruch.



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

CA REMOVER

ALLGEMEINE INFORMATION

CA REMOVER entspricht der HACCP-Norm.
 CA REMOVER eignet sich besonders zum Entkalken von Haushaltsgeräten wie für kleine Heizgeräte, Boiler, Kaffeemaschinen, Widerstände,

Dampfer, Wasserkocher. CA REMOVER reinigt und schützt in einem Arbeitsgang.
 Die zugefügten Inhibitoren sorgen für einen hohen Schutz der Teile.

TECHNISCHE INFORMATION

Farbe: transparent
 Geruch: geruchlos
 Physischer Zustand: flüssig
 Schmelzpunkt: 0°C
 Siedepunkt: 100°C
 pH: 0,2
 Dampfdruck bei 20°C, Pa: 2332
 Relative Dichte bei 20°C: 1095
 Wasserlöslichkeit: vollständig löslich

Dosierung: CA REMOVER kann unverdünnt angewendet werden oder mit Wasser gemischt werden. Der Anteil soll 20% nicht unterschreiten.
 Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
 Sicherheitsmaßnahmen: siehe Sicherheitsdatenblatt.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **GEBRAUCHSANWEISUNG:**
- Geräte mit Durchlauf:
 Gerät bis ca. 1/5 mit Entkalker füllen. Gerät einschalten, bis 1/3 des Entkalkers aufgebraucht ist. Mindestens 10 Minuten einwirken lassen.
 Gerät wieder einschalten und nochmals 1/3 des Entkalkers aufbrauchen lassen. Erneut 10 Minuten einwirken lassen. Gerät wieder einschalten und den Rest des Entkalkers durchlaufen lassen. Anschließend mindestens zweimal den gesamten Inhalt des Wasserbehälters durchlaufen lassen um sorgfältig zu spülen.
- Geschlossene Geräte:
 Das Gerät mit ausreichend CA REMOVER füllen um alle verkalkten Oberflächen befeuchten zu können. Je nach Verschmutzung kann CA REMOVER mit Wasser verdünnt werden. Das Produkt einwirken oder zirkulieren lassen, bis der Kalkanschlag beseitigt wurde. Anschließend IMMER gründlich nachspülen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
N496001	Ca Remover	1l	-	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
N496005	Ca Remover	5l	-	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
NC951683	Zerstäuber mit Schlauch	1 St.	-	DEMOS
NC951683	Sprühkopf für Schaumentwicklun g	1 St.	-	DEMOS
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1 St.	-	TOOLS
T875007	Spray Master Acid Foamer 2l	1 St.	-	TOOLS
Y875000	Trigger Basic weiß	1 St.	-	TOOLS

