

# FFA

## AKTIVATOR FÜR FAST FIX KLEBER

- Unterstützt und beschleunigt die Aushärtungszeit von Cyanacrylat-Klebstoffen
- Verstärkt die Haftung
- Empfohlen wird der Einsatz bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen wie:
  - Porösem Material (z.B. Holz)
  - Besonders umfangreichen Klebeflächen
  - Inaktiven Klebeflächen (z.B. große Abstände)
  - Überschüssigem Klebstoff
- Geeignet für FAST FIX, FAST FIX FLEXIBLE und FAST FIX 2K



# FAST FIX AKTIVATOR

## ALLGEMEINE INFORMATION

FAST FIX AKTIVATOR ist eine perfekte Ergänzung zu Cyanacrylat-Klebstoffen, um die Aushärtungszeit zu verkürzen.

FAST FIX AKTIVATOR trocknet schnell und verstärkt die Haftung.

FAST FIX AKTIVATOR ist unempfindlich gegen Lösungsmittel, Öle, Benzole, Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse.

FAST FIX AKTIVATOR wird besonders bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen empfohlen: Poröses Material, große Klebspalten, Aushärtung von Klebstoffüberschüssen.

## TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Aerosol  
 Farbe: Gemäß Produktbezeichnung  
 Geruch: charakteristisch  
 Siedebeginn und Siedebereich: -44,5 °C  
 Flammpunkt: -97 °C  
 Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 0,8 - 10,9 Vol-%  
 Dampfdruck (bei 20 °C): 3.100 hPa

Dichte (bei 20 °C): 0,638 g/cm<sup>3</sup>  
 Organische Lösungsmittel: 99,8 %  
 Druck (bei 20 °C): 2 bar  
 Viskosität, kinematisch (bei 40 °C): ≤ 20,5 mm<sup>2</sup>/s  
 Sprühmenge: 0,5 g/s  
 Anwendungstemperatur: 10 °C - 35 °C  
 Lagerung: kühl und trocken  
 Haltbarkeit: 12 Monate

## ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- FAST FIX AKTIVATOR ermöglicht eine außerordentlich starke Haftung zwischen nahezu allen Materialien, ausgenommen Polyethylen, Polypropylen und fluorhaltigen Materialien.
- FAST FIX AKTIVATOR eignet sich besonders für: ABS, Aluminium, Bakelite, Bronze, Butyl, Zelluloid, Chloropren, Chrom, Glas, Kupfer, Naturgummi, NBR, Neopren, Nitril, Nylon, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol, Porzellan, Hart-PVC, rostfreien Stahl.
- Mögliche Gebrauchsvarianten:
  1. FAST FIX AKTIVATOR nachträglich zur Aushärtebeschleunigung auf die Klebestelle in geringen Mengen aufsprühen.
  2. Eine Klebefläche mit Sekundenkleber benetzen und auf die Gegenseite FAST FIX AKTIVATOR aufbringen (Ablüften lassen).

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T501010	Fast Fix Aktivator 50ml	50ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501012	Fast Fix Aktivator 150ml	150ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T510201	Fast Fix Sortimentskoffer 10tlg.	10 teilig	-	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

## HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen

