

# FFP

## FAST FIX PRIMER FÜR CYANACRYLAT-KLEBSTOFF

- Idealer Haftvermittler zur Vorbehandlung von schwer zu verklebenden, glatten Oberflächen
- Verstärkt das Haftspektrum durch Erhöhung der Oberflächenenergie
- Für niederenergetische Kunststoffe geeignet (z.B. Polyethylen, Polypropylen, PTFE)
- Kurze Abluftzeit
- Perfekte Oberflächenvorbehandlung, ohne den Untergrund zu beschädigen
- Kann zeitaufwendiges Schleifen, Sandstrahlen oder Anflammen ersparen
- Schneller Gebrauch - Ohne Pinsel
- Erhältlich auch im Koffersortiment 10-teilig



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

# FAST FIX PRIMER

## ALLGEMEINE INFORMATION

FAST FIX PRIMER ist ein idealer Haftvermittler zur Vorbehandlung von schwer zu verklebenden, glatten Oberflächen und für alle Fast Fix Klebstoffe geeignet. FAST FIX PRIMER verstärkt das Haftspektrum durch Erhöhung der Oberflächenenergie und ist für niederenergetische Kunststoffe geeignet (z.B. Polyethylen, Polypropylen, PTFE).

FAST FIX PRIMER ist die perfekte Oberflächenvorbehandlung, ohne den Untergrund zu beschädigen. Auf zeitaufwendiges Schleifen, Sandstrahlen oder Anflammen kann verzichtet werden. FAST FIX PRIMER besitzt eine kurze Abluftzeit und kann schnell und einfach ohne Pinsel verwendet werden.

## TECHNISCHE INFORMATION

Chemische Basis: aliphatisches Lösungsmittel  
 Aggregatzustand: Aerosol  
 Farbe: transparent  
 Geruch: charakteristisch

Dichte (bei 20 °C): 0,7 g/cm<sup>3</sup>  
 Viskosität: < 20 mPa  
 Flammpunkt: < 0 °C  
 Siedebeginn und Siedebereich: < 0 °C

## ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Der zu verklebende Untergrund muss staub-,schmutz- und fettfrei sein
- Fast Fix Primer dünn in einem Abstand von ca. 25cm auftragen
- Vollständige Ablüftung muss gewährleistet sein
- Nach der Ablüftung sollte zügig die Verklebung erfolgen
- Bei schwer zu verklebenden Oberflächen werden Vorversuche empfohlen
- Die Beanspruchungen der Verbindung sollte erst erfolgen, wenn die Endhaftung erreicht ist

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T501011	Fast Fix Remover 20g	20g	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501012	Fast Fix Aktivator 150ml	150ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501013	Fast Fix Filler 30g	30g	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501020	Fast Fix Easy 20g	20g	siehe Aufdruck + 15 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501205	Fast Fix Gel 20g	20g	siehe Aufdruck + 24 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T504020	Fast Fix Flexible	20g	siehe Aufdruck + 15 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T504600	Fast Fix S 20g	20g	siehe Aufdruck + 15 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T506001	Fast Fix 2K 10g	10g	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T510201	Fast Fix Sortimentskoffer 10tlg.	10 teilig	-	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

