

SMA

UNIVERZALNA TLAČNA PRSKALICA

- Otporna na kiseline, lužine i otapala.
- Jednostavna i efikasna primjena.
- Izrađena od materijala visoke kvalitete.



SPRAY MASTER

OPĆE INFORMACIJE

SPRAY MASTER je tlačna prskalice sa pojačanom kemijskom otpornošću na kiseline, lužine i otapala. Namijenjena je za korištenje u autopraonicama, građevinskoj industriji, prilikom zavarivanja,

na benzinskim postajama, medicinskim ustanovama i domaćinstvu. SPRAY MASTER je jednostavan za primjenu i vrlo efikasan.

TEHNIČKE INFORMACIJE

SPRAY MASTER ACID
 Dimenzije: 140x220x330 mm
 Kapacitet: 1,5l
 Maksimalni kapacitet: 1,87l
 Neto težina: 0,515 kg
 Radni pritisak: 2,6 bara

SPRAY MASTER FOAMER
 Dimenzije: 140x220x390 mm
 Kapacitet: 2,0l
 Maksimalni kapacitet: 2,3l
 Neto težina: 0,625 kg
 Radni pritisak: 2,6 bara

SPRAY MASTER ALKALINE
 Dimenzije: 140x220x330 mm
 Kapacitet: 1,5l
 Maksimalni kapacitet: 1,87l
 Neto težina: 0,550 kg
 Radni pritisak: 2,6 bara

SPRAY MASTER SOLVENT
 Dimenzije: 140x220x330 mm
 Kapacitet: 1,5l
 Maksimalni kapacitet: 1,87l
 Neto težina: 0,550 kg
 Radni pritisak: 2,6 bara

PRIMJENA I UPORABA

- **UPORABA:**
 - ukloniti prskalicu i uliti pripremljenu tekućinu (u skladu sa preporukama proizvođača).
 - vratiti prskalicu i dobro ju učvrstiti.
 - pumpati dok sigurnosni ventil ne reagira.
 - usmjeriti mlaznicu na željeno mjesto raspršivanja i pritisnuti ručicu ventila na gumbu za prskanje.
 - tijekom primjene može se podesiti stupanj raspršivanja tekućine - od maglice do mlaza.
- **ČUVANJE/SKLADIŠTENJE:**
 - oprati prskalicu čistom vodom nakon svake primjene.
 - uvijek je potrebno pustiti da zrak izađe iz spremnika pritiskom na polugu na glavi ventila ili povlačenjem sigurnosnog ventila!
 - ukloniti prskalicu nakon završetka rada i napuniti 1/4 spremnika čistom vodom.
 - uvrnuti prskalicu, pumpati i pustiti da tekućina očisti sustav za prskanje.
 - zatim uklonite i isperite prskalicu čistom vodom.
 - spremite SPRAY MASTER bez pritiska, na temperaturi od +5°C do +35°C, na tamnom mjestu. Čuvati izvan dohvata djece.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T875003	Spray Master Alkaline 1,5l	1 kom	ALATI
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1 kom	ALATI
T875005	Spray Master Solvent 1,5l	1 kom	ALATI
T875006	Spray Master Foamer 2l	1 kom	ALATI
T875007	Spray Master Acid Foamer 2l	1 kom	ALATI



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanim. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.