

DRI

VISOKOUČINKOVITA KOBALтна SVRDLA

- Proizvedena prema normi DIN338, tip N. HSS-E 5% legura kobalta.
- Izrađena od visokokvalitetnog industrijskog čelika.
- Vrlo precizno bušenje.
- Otpornija na zagrijavanje (duži vijek trajanja).



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

DRILL IT

OPĆE INFORMACIJE

DRILL IT svrdla su proizvedena prema DIN338 standardu, tip N. HSS-E 5% kobaltne legure. Spiralna svrdla su u potpunosti izrađena od visokokvalitetnog industrijskog čelika sa 5% legurom kobalta (M35). DRILL IT svrdla su vrlo precizna, pa će rezultat biti točno okrugla rupa.

Zahvaljujući leguri kobalta, svrdla su čvršća i otpornija na zagrijavanje i stoga imaju dulji vijek trajanja. DRILL IT je pogodan za teške industrijske primjene poput RVS-a i drugih teško obradivih vrsta čelika.

TEHNIČKE INFORMACIJE

HSS-E 5%: čelik visoke brzine i vrlo visoke performanse s legurom kobalta od 5%.
 Koncentričnost: vrlo visoka, u skladu sa DIN338 smjericama.

Bušenje: poprečna svrdla s kutom od 135 ° i naoštrenim poprečnim reznim rubom.
 Vijek trajanja alata: 20% duži od identičnih HSS svrdla.

PRIMJENA I UPORABA

- **UPORABA:**
 Pogodno za sve teško obradive materijale vrlo velike čvrstoće kao što su nehrđajući čelik, Cr / Ni čelik, lijevano željezo, čelik otporan na lemljenje, očvršnuti čelik, konstrukcijski čelik, čelik bez rezanja, nehrđajući i toplinski otporan čelik i još mnogo vrsta.
 Za sve materijale čvrstoće između 800 N / mm² - 1350 N / mm².
 Prilikom bušenja obratite pažnju na brzinu rezanja, brzinu i pomicanje (pogledati tablice na strojevima za bušenje na stupovima).
 Preporučuje se podmazivanje i primjena rashladnog sredstva DRILL & CUT.

- **PRIMJENA:**
 Radionice, metalurške radione, bravarije, radione za zavarivanje i rezanje, radione za popravak vozila, facility management, poljoprivreda, ostali obrti i tvrtke za obradu metala.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T146000	Drill It Set	19 kom / 1-10 mm	ALATI
T146010	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 1 mm	10 kom	ALATI
T146030	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 3 mm	10 kom	ALATI
T146033	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 3,3 mm	10 kom	ALATI
T146035	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 3,5 mm	10 kom	ALATI
T146040	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 4 mm	10 kom	ALATI
T146042	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 4,2 mm	10 kom	ALATI
T146045	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 4,5 mm	10 kom	ALATI
T146050	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 5 mm	10 kom	ALATI
T146053	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 5,3 mm	10 kom	ALATI
T146055	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 5,5 mm	10 kom	ALATI
T146060	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 6 mm	10 kom	ALATI
T146065	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 6,5 mm	10 kom	ALATI
T146068	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 6,8 mm	10 kom	ALATI
T146070	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 7 mm	10 kom	ALATI
T146075	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 7,5 mm	10 kom	ALATI
T146080	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 8 mm	5 kom	ALATI
T146085	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 8,5 mm	5 kom	ALATI
T146090	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 9 mm	5 kom	ALATI
T146095	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 9,5 mm	5 kom	ALATI
T146098	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 9,8 mm	5 kom	ALATI
T146100	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 10 mm	5 kom	ALATI
T146102	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 10,2 mm	5 kom	ALATI
T146105	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 10,5 mm	5 kom	ALATI
T146110	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 11 mm	5 kom	ALATI
T146115	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 11,5 mm	5 kom	ALATI
T146120	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 12 mm	5 kom	ALATI
T146125	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 12,5 mm	5 kom	ALATI
T146130	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 13 mm	5 kom	ALATI
T146140	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 14 mm	5 kom	ALATI
T146150	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 15 mm	1 kom	ALATI
T146160	Drill It - DIN 338 HSS-E CO5 16 mm	1 kom	ALATI

