

PGR3

IZUZETNO POSTOJANA MAST

- Izuzetna otpornost na rad pod snažnim opterećenjem (3.000N, 306kg).
- Temperaturno postojana mast od -30°C do +160°C.
- Radno postojana zbog baze kompleksnih sapuna litija.
- Prianja na metalne površine i premaze ekskluzivnim procesom galvanizacije.
- Ne otječe nakon primjene. Sadrži aditive koji izuzetno produljuju radni vijek opreme i uređaja..
- Ne ispiru se pod utjecajem vremenskih prilika. Pruža kompletnu vodootpornu zaštitu.
- Odlično štiti od hrđe, korozije i trošenja, djeluje dugotrajno.
- Mast je otporna na većinu vrsta kiselina, slanu vodu, paru, oksidaciju i prljavštinu.
- Klasifikacija KP 2 N-30 prema DIN 51825.
- Klasifikacija ISO-L-XCDHB 2 prema ISO/DIS 6743-9.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanim. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

POWER GREASE 3000

OPĆE INFORMACIJE

POWER GREASE 3000 je izuzetno kvalitetna mast na bazi litija, proizvedena je od najkvalitetnijih parafinskih ulja i specijalnih aditiva. Mast je otporna na visoki pritisak i udarce pod tlakom na različitoj opremi i uređajima. Radi svog posebnog sastava i pažljivo odabranih EP aditiva, POWER

GREASE 3000 ima izuzetno dugi životni vijek koji smanjuje troškove održavanja i produljuje radni vijek podmazanih dijelova.

POWER GREASE 3000 je pravi proizvod za sve vrste podmazivanja gdje se traži izvrsno i učinkovito podmazivanje, kao npr. valjkasti i klizni ležajevi, električni motori, aeratori, itd.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Agregatno stanje: Pasta
 Boja: plav
 Miris: karakteristika
 Plamiste: > 220 °C EN ISO 2592
 pH-vrijednost: n/a
 Topljivost u vodi: praktički netopiv
 Gustoća (na 15°C): 0,91 g/cm³
 Sredstvo za zgušnjavanje: Litijev kompleksni sapun
 Raspon radne temperature: -30°C - +150°C
 NLGI-klasa / DIN 51818: 2
 Viskoznost baznog ulja 40°C / ASTM D 7042: 220 mm²/s

Točka kapanja / DIN ISO 22286: > 220 °C

Radna penetracija 60 dvostrukih udaraca / DIN ISO 2137: 265 - 295 0,1 mm

Radna penetracija ΔPW 60 000 - 60 / DIN ISO 2137: < 30 0,1 mm

Otpornost na vodu 90°C / DIN 51807-1: Razina procjene 1

Tlak protoka pri -30°C / DIN 51805-2: 1025 hPa

Odvajanje ulja, 168 h / 40 °C / DIN 51817: 2,7 %


Ponašanje zaštite od korozije (EMCOR-test) / DIN 51802/0

VKA opterećenje zavarivanjem / DIN 51350-4 3000 N
 Čuvajte u sjeni daleko od izravne topline.
 Sigurnosne mjere: pogledajte Sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- POWER GREASE 3000 se preporučuje za podmazivanje: običnih ležajeva, antifrikcijskih ležajeva, kliznih ležajeva, univerzalnih spojeva, vodenih pumpi, ležajeva kotača, pogonskih osovina, bodlji, lanaca, podvozja, 5. kotača, glavnih elemenata i diskova kočnica.
- Radi glatke performanse proizvod smanjuje zastoje u radu i održavanje.
- Nadmašuje konvencionalne masti u svakodnevnom podmazivanju. Mazivo je formulirano za najteže radne operacije. Zaliha se smanjuje sa primjenom jednog višenamjenskog proizvoda za podmazivanje vrhunske kvalitete. Radni vijek opreme se povećava, dok se troškovi održavanja smanjuju.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T306004	Power Grease 3000	400g	vidi impresum + 36 mjeseci	MAZIVA
T306050	Power Grease 3000	5kg	vidi impresum + 36 mjeseci	MAZIVA



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

