

CAB

PROIZVOD ZA UKLANJANJE KAMENCA

- Izuzetno efikasan
- Vraća sustav na maksimalnu razinu energetske učinkovitosti
- Ne proizvodi opasne korozivne pare
- Siguran za željezo, bakar, mesing, broncu, aluminij i drvo
- Razlaže i otapa kamenac i hrđu radi lakšeg uklanjanja



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanim. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

CA BUSTER

OPĆE INFORMACIJE

CA BUSTER je znanstvena mješavina nezapaljivih spojeva za razlaganje i uklanjanje tvrdokornog kamenca koji je već korodirao na mjestu taloženja. CA BUSTER ne sadrži opasne hlapljive kiseline poput klorovodične ili murijske kiseline. CA

BUSTER se može sigurno primjenjivati u većini zatvorenih sustava jer ne izaziva koroziju na čeliku, bakru, aluminiju i drvu. CA BUSTER vraća sustavima originalnu efikasnost i osigurava im pravilno izmjenjivanje topline.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Agregatno stanje: Tekuć
 Boja: crven
 Miris: Mirisi
 pH (na 20°C): 0,5
 Talište: ≈ 0 °C
 Ledište: ≈ 0 °C

Gustoća (na 20°C): 1,33 g/cm³
 Viskoznost, dinamična (pri 25°C): < 10 mPa-s
 Vrelište/područje vrenja: ≈ 100 °C
 Sigurnosne mjere: Pogledajte Sigurnosno-tehnički list.
 SAMO ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU!

PRIMJENA I UPORABA

- Svi bojleri (parni i na toplu vodu), izmjenjivači topline, grijači vode, rashladni tornjevi i sustavi za isparavanje. Čak i 0,08mm kamenca na sustavima za prijenos topline uzalud troši energiju uređaja za grijanje ili hlađenje. CA BUSTER uklanja kamenac i hrđu i obnavlja prvotnu učinkovitost sustava.
- RASHLADNI TORNJEVI:
 Ispustiti cijeli sistem, uključujući i slivni dio, izmjenjivače topline i sve cirkulirajuće puteve. Isprati ostatke i napuniti svježom vodom. Uliti CA BUSTER u omjeru od 1:25 (1 l CA BUSTER, 25 l vode). Otopina će postati crvena. Dopustiti sustavu da radi 24h u zatvorenom ciklusu. Ukoliko unutar 24h tekućina promijeni boju u plavu, znači da je kamenac i dalje prisutan. U tom slučaju, uliti u sustav dodatnu jedinicu CA BUSTER-a na 25 jedinica vode. Ako tekućina poplavi nakon idućih 24h, isprati sustav i započeti postupak iznova. Nakon uklanjanja kamenca sustav treba drenirati, isprati i ponovno napuniti svježom vodom.
- BOJLERI:
 Drenirati cijeli sustav, potpuno isprati i napuniti svježom vodom. Otvoriti ventil ili ukloniti zaštitni poklopac.
 Malo kamenca: dodati CA BUSTER u boiler u omjeru 1:20 sa vodom.
 Tvrdokorni kamenac: dodati CA BUSTER u boiler u omjeru 1:10 sa vodom.
- Ukoliko je potrebno, uliti još vode kako bi cijevi bilo potpuno prekrivene. Vodu zagrijavati na nižoj temperaturi i recirkulirati otopinu CA BUSTER-a. PAZITI DA VODA NE PROKLUJUČA! Nakon što se voda zagrije isključiti izvor topline i pričekati da voda procirkulira kroz sustav. Inicijalna otopina CA BUSTER-a treba biti crvena. Ako se boja nakon primjene promijeni u plavu, znači da je kamenac i dalje prisutan, postupak treba ponoviti. Nakon što se sustav očisti od kamenca, ispuštiti otopinu i temeljito isprati. Napuniti boiler svježom vodom i pripremiti ga za rad.
- UPOZORENJE: Ne primjenjivati CA BUSTER na pocinčanoj opremi ili materijalima od kadmija. Ne koristiti proizvod niti na jedan drugi način nego kako je opisano u primjeni!
- Uvijek dodavati CA BUSTER u vodu, nikada obrnuto!

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T106005	CA Buster	5l	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE
T106010	CA Buster	10l	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE
T106025	CA Buster	25l	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE

