

## DRC

### IZUZETNO BRZO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODČEPLJIVANJE ODVODA

- Za samo 3 do 5 minuta, brzo i efikasno odčepљуje odvođe
- Vrlo visoka specifična težina
- Prodire kroz otpadne vode do začepljenja
- Omogućuje ponovni potpuni protok kroz odvođe
- Ne oštećuje odvođe, cijevi, instalacije i ostali materijal
- Proizvod je biorazgradiv
- DRAIN CLEAN uklanja naslage kamenca, urina, sapuna, masnoće, kose, celuloze, tampona i svih organskih naslaga



#### VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

## DRAIN CLEAN

### OPĆE INFORMACIJE

DRAIN CLEAN je biorazgradiv proizvod. Brzo i učinkovito odčepљуje i održava odvođe. Ne oštećuje cijevi i instalacije. Radi visoke specifične težine DRAIN CLEAN trenutno prodire kroz cijevi, te omogućuje brzi i potpuni kanalizacijski protok. Uklanja naslage kamenca, urina, masnoće, sapuna,

kose i celuloze, te higijenske uloške, tampone, kao i sve ostale organske naslage. DRAIN CLEAN ne oštećuje plastiku, gumu, čelik, metal, olovo, PVC cijevi i površine. Koristi se za odčepljivanje i održavanje odvođa.

### TEHNIČKE INFORMACIJE

Agregatno stanje: Tekuć  
 boja: tamnosmeđ  
 Miris: karakteristika  
 pH: < 1 (20 °C)  
 Vrelište/područje vrenja: 300°C  
 Relativna gustoća: 1,83 kg/L  
 Topivost u vodi: topivo  
 Specifična težina: 1,80  
 Vrijeme djelovanja: 3 do 5 minuta  
 Biorazgradivost: neutralizira se nakon 25 minuta  
 Sastav: 95% sulfatna kiselina  
 Zatvaranje: sigurnosni čep (zaštita djece)

UPOZORENJE: proizvod može ostaviti tragove ili oštetiti površine od magnezija, nehrđajućeg čelika, cinka, akrila/stakloplastike, ABS-a (Acrylic Butadien Styrol), PMMA (Polymetacrylat). Kako bi izbjegli oštećenja gore navedenih površina koristiti lijevak. Sigurnosno upozorenje: Ne naginjati se preko odvođa prilikom ulijevanja proizvoda. Koristiti samo u dobro ventiliranim prostorima. Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list. ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU PRIMJENU!

### PRIMJENA I UPORABA

- DRAIN CLEAN se može koristiti na tuševima, podnim odvodima, kadama, umivaonicama, pisoarima. Prilikom odčepljivanja odvođa staviti gumene rukavice i ukloniti višak vode. Proizvod polagano ulijevati u začepljeni odvod i nakon 30 sekundi dodati 0,5 l vode. Pustiti da djeluje oko 5 minuta. Isprati s vodom. Ukoliko je potrebno, proces ponoviti. Koristiti samo u dobro ventiliranim prostorima.
- PAŽNJA: ne nanositi, niti koristiti ili kombinirati sa ostalim kemikalijama ili sredstvima za čišćenje. Ne nanositi direktno na aluminij, pocinčane i kromirane dijelove ili dijelove od magnezija i akrila. Važno: ukoliko se ne može izbjeći primjena na ovim materijalima, Drain Clean sipati pomoću naše tube za ulijevanje (D492002) ili pomoću plastičnog lijevka.
- Doziranje:  
 Cijev manjeg obujma:  
 250 - 500 ml / Vrijeme djelovanja 2-3 minute / Ispirati s vodom 1-2 minute  
 Cijev veličine 3" - 4":  
 500 - 750 ml / Vrijeme djelovanja 3-5 minuta / Ispirati s vodom 3 minute  
 Cijev veličine 6" - 8":  
 750 ml - 1000 ml / Vrijeme djelovanja 5-10 minuta / Ispirati s vodom 5 minuta

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
D492002	Demo-Kit Filling Tube	1	-	DEMOS
T492000	Drain Clean	750ml	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE

