

# SIC

## PROZIRNO MAZIVO I ZAŠTITNA TEKUĆINA

- Višenamjensko, dugotrajno mazivo
- Izvrsno sredstvo za odvajanje
- Brzo se suši
- Vodootporan i bezbojan
- Sprječava lijepljenje - smanjuje otpor
- Povećava radnu učinkovitost
- Štiti površine
- Na bazi 100% čistog silikonskog ulja
- Proziran, iznimno tanak, bez mirisa, ne ostavlja mrlje i učinkovit je na svim površinama: metalu, gumi, drvu, koži, plastici, lakiranim površinama, tekstilu, vinilu itd.
- Otporan na vremenske uvjete, održava gumu i kožu mekom i fleksibilnom
- Ne topi se, ne smrzava, ne stvrdnjava i ne isparava



### VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

# SILICO

## OPĆE INFORMACIJE

SILICO je jedinstveno formulirana mješavina bogatih viskozni silikona dizajnirana da pruži vrhunsko podmazivanje s izvrsnim svojstvima otpuštanja.

SILICO je višenamjensko mazivo dizajnirano za vodonepropusnost površina, sprječavanje lijepljenja, zaustavljanje škrife i zaštitu površina od korozije.

## TEHNIČKE INFORMACIJE

### AEROSOL

Boja: bezbojna  
 Miris: karakteristika  
 Početna točka vrenja: -40°C  
 Plamište: -80°C  
 Temperaturna otpornost: -50°C do +250°C  
 Gornje/donje granice zapaljivosti/ eksplozije: 1,1 - 10,8 Vol%  
 Gustoća (na 20°C): 0,7 g/cm<sup>3</sup>  
 Viskoznost / kinematička: < 7 mm<sup>2</sup>/s  
 Rok trajanja: 12 mjeseci



### TEKUĆINA

Boja: bezbojna  
 Miris: karakterističan  
 Početna točka vrenja: 65°C  
 Plamište -26°C  
 Donja granica eksplozije: 1,1 Vol%  
 Gornja granica eksplozije: 7,4 Vol%  
 Gustoća (na 20°C): 0,7 g/cm<sup>3</sup>  
 Viskoznost / kinematička: < 7 mm<sup>2</sup>/s  
 Rok trajanja: 12 mjeseci

## PRIMJENA I UPORABA

- SILICO se može nanositi na većinu površina. Redovita uporaba smanjuje količinu materijala koji se lijepe za opremu, čime se povećava učinkovitost rada, smanjuje otpor i omogućuje brži rad radne opreme.
- Na opremi za čišćenje snijega: sprječava nakupljanje snijega i leda na oštricama snježnog pluga, daskama i krilima.
- Ostale primjene: remenice, transporteri, valjci, klizna vrata, prozori, oprema za ceste, buldožeri, stolovi, invalidska kolica, kotači, uredski namještaj, patentni zatvarači.\*
- Jedna aplikacija se suši za nekoliko minuta. Poprskajte SILICO na površinu koju treba tretirati s udaljenosti od 20 do 25 cm.
- Temeljito pokrijte površinu. Zamaskirajte okolna područja kako biste izbjegli prekomjerne ostatke spreja.
- \* ZAŠTITA
- Kalupa za brizganje i kalupa za ekstruziju u industriji plastike. Protiv korozije.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T201001	Silico	500ml	vidi impresum + 36 mjeseci	MAZIVA
T201005	Silico	5l	vidi impresum + 36 mjeseci	MAZIVA



MAZIVA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

