

SSV

SNAŽNO NEZAPALJIVO OTAPALO

- Izuzetno snažan
- Raspršivanje pod pritiskom
- Trenutačno isparavanje.
- Ne ostavlja tragove
- Nije zapaljivo
- Sigurno za korištenje na električnoj i elektroničkoj opremi spojenoj na izvor napajanja.
- Visoko učinkovito čišćenje i odmašćivanje



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

SUPERSOLV

OPĆE INFORMACIJE

SUPERSOLV je izvrsno nezapaljivo sredstvo za čišćenje i odmašćivanje u industriji. Prilikom primjene trenutno isparava i ne ostavlja tragove. Mlazni sprej pojednostavljuje

nanošenje na teško dostupna područja. SUPERSOLV čisti metalne dijelove, staklo, keramiku i većinu plastike od ostataka ulja, masti, ugljika i zaprljanja.

TEHNIČKE INFORMACIJE

TEKUĆINA

Agregatno stanje: Tekuć
 Boja: nije određeno
 Miris: nije određeno
 Točka vrenja: 40°C
 Gornje/donje granice zapaljivosti/ eksplozije: 13 - 22 Vol%
 Gustoća (na 20°C): 1,3
 Topljivost u vodi: djelomično topljiv
 Koefficient raspodjele: n-oktanol/voda: 1,25
 Talište: -97°C
 Temperatura samozapaljenja: 605°C
 VOC: 100%
 Plamište: nema
 Rok trajanja: 12 mjeseci
 Sigurnosne mjere: Pogledajte Sigurnosno-tehnički list

AEROSOL

Agregatno stanje: Aerosol
 Boja: nije određeno
 Miris: nije određeno
 Relativna gustoća: 1,2 - 1,3
 Topljivost u vodi: netopivo
 VOC: 100%
 Rok trajanja: 12 mjeseci
 Sigurnosne mjere: Pogledajte Sigurnosno-tehnički list

PRIMJENA I UPORABA

- Primjena: Čišćenje motora na automobilima i kamionima, korištenje na bojlerima, kotlovima i plamenicima, otapanje naslaga ugljika na karburatorima, ventilima, pumpama i kućinstima strojeva, otapanje tinte, čišćenje tiskarske opreme i elektromehaničkih dijelova. SUPERSOLV otapa standardna ulja, masti i katran. Čišćenje površina svih dijelova koje je potrebno odmah očistiti i osušiti!
- Primjena aerosola: Raspršiti i ostaviti da djeluje nekoliko sekundi. Ponovite ako je potrebno na tvrdokornoj prljavštini ili mrljama. Obavezno testirati proizvod prije nanošenja na plastiku, boje i sintetičke materijale. Primjena tekućine: Najbolje nanosite krpom. Ovo otapalo nije kompatibilno s podlošcima za odmašćivanje dijelova!

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T498001	Supersolv	562ml	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE

