

SAF

VIŠENAMJENSKO OTAPALO ZA ODMAŠĆIVANJE

- Ne ostavlja masni film.
- Brzo, temeljito i sigurno odmašćivanje i čišćenje.
- Može se koristiti na lakiranim površinama, vinilu, staklu, gumi, formici i plastici.
- Brzo sušenje.
- Vrlo ekonomično
- Uklanja ljepljiva, brtvila, ulje, mast, vosak, katran, parafin, tiskarske tinte,....



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanim. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

SAFE CLEAN

OPĆE INFORMACIJE

SAFE CLEAN je siguran i brz višenamjenski odmašćivač na bazi otapala koji ne ostavlja masni film. SAFE CLEAN je otapalo od 100% alifatskih ugljikovodika

te ne sadrži reciklirana otapala. SAFE CLEAN je siguran za upotrebu na većini plastike, kao i na lakiranim površinama, vinilu i staklu.

TEHNIČKE INFORMACIJE

AEROSOL:

Agregatno stanje: Aerosol
Boja: Prema opisu proizvoda
Miris: karakteristika
pH: Smjesa nije polarna/aprotična.
Početno vrelište i raspon vrenja: 82°C (propan-2-ol)
Gornje/donje granice zapaljivosti/ eksplozije: 0,6 - 12 Vol%
Plamište: 13°C
Temperatura samozapaljenja: 270°C
Tlak pare (na 20°C): 1 hPa
Gustoća (na 20 °C): 0,79 g/cm³
Topivost u vodi: Ne miješa se ili se samo malo miješa.
Aerosoli: Izuzetno zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može prsnuti ako se zagrijava.

TEKUĆINA:

Boja: Prema oznaci proizvoda
Miris: karakterističan
pH: Smjesa nije polarna/aprotična.
Početno vrelište i raspon vrenja: 82°C (propan-2-ol)
Plamište: 13°C
Temperatura samozapaljenja: 270°C
Donja granica eksplozivnosti: 0,6 Vol%
Gornja granica eksplozivnosti: 7 Vol%
Gustoća (na 20°C): 0,771 g/cm³
Tlak pare (na 20°C): 1hPa
Topivost u vodi: Ne miješa se ili se samo malo miješa.
Zapaljivost: Lako zapaljivo
Rok trajanja: 12 mjeseci, čuvati na suhom, hladnom i zaštićenom od smrzavanja.
Sigurnosne mjere: pogledajte sigurnosno-tehnički list.

AEROSOL NSF:

Agregatno stanje: Aerosol
Boja: Prema opisu proizvoda
Miris: karakteristika
Vrelište/područje vrenja: 82 °C
Plamište: -9 °C
Temperatura samozapaljenja: > 200 °C
Gornje/donje granice zapaljivosti/ eksplozije: 0,8 - 12 Vol%
Tlak pare (na 20 °C): 5.500 hPa
Gustoća (na 20 °C): 0,72 g/cm³
Viskoznost, kinematična (na 40 °C): 20,5 mm²/s

PRIMJENA I UPORABA

- AUTOINDUSTRIJA
- Odmašćivanje i čišćenje mehaničkih dijelova, motora, kočnica, ovjesa.
- Alati za čišćenje i oprema za radionicu - ne napada plastiku.
- Uklanjanje naljepnica ostataka ljepljiva za maskirnu traku.
- Uklanjanje prethodnih slojeva masti prije ponovnog podmazivanja, npr. šarke za vrata.
- Safe Clean ne korodira boju.
- Uklanjanje ukrasa i letvica branika bez oštećenja.
- Uklanjanje katrana i drugih mrlja premaza s karoserije i plastičnih dijelova.
- Uklanjanje masnoća i mrlja od ulja s presvlake sjedala (uvijek prvo provjerite postojanost boje).
- Čišćenje boje i podloge prije bojenja sprejom (uvijek koristite sustav s 2 krpe).
- INDUSTRIJA
- Odmašćivanje i čišćenje mehaničkih dijelova motora i strojeva.
- Odmašćivanje i čišćenje alata i radioničke opreme, ručnih alata i strojeva.
- Čišćenje gumenih rola u pisačima.
- Brzo i sigurno odmašćivanje crnih i obojenih metala prije ljepljenja ili bojanja.
- SAFE CLEAN neće stvoriti sloj oksida s lakim metalima.
- Uklanjanje ostataka ljepljiva s naljepnica ili etiketa.
- Uklanjanje masnih i uljnih mrlja s tekstila (uvijek prvo provjerite postojanost boje).
- Uklanjanje ostataka kontaktnog ljepljiva na formici u proizvodnji kuhinja i namještaja.
- Uklanjanje prethodnih slojeva masti i ulja prije ponovnog podmazivanja.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T204005	Safe Clean 5l	5l	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE
T204011	Safe Clean 1l	1l	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE
T204025	Safe Clean 25l	25l	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE
T204200	Safe Clean 200l	200l	vidi impresum + 36 mjeseci	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE

