

MT5

EGY TERMÉK - KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAZÁSOKHOZ

- Rozsdaoldó: a nehezen hozzáférhető helyeken is fellazítja a rozsdát
- Kenőanyag: ideális precíziós gépekhez, hatékony olaj alapú kenést biztosít
- Tisztító: tisztítja a gépeket, felületeket, a gumi alkatrészek puhák és rugalmasak maradnak
- Penetráló olaj: hatékony és gyors behatolás
- Víztasztó: kiszorítja a vizet és a nedvességet
- Korrózióálló: hosszú távú védelmet nyújt a korrózió és a rozsdá ellen
- Szilikon-, PTFE- és gyantamentes



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A MULTI TECH 5 egy nagy teljesítményű, több kiváló tulajdonsággal rendelkező termék különböző alkalmazásokhoz. Ideálisan használható menetekhez, csavarokhoz, anyákhoz, mozgó alkatrészekhez és még sok más felülethez. Hatékony összetételének köszönhetően a MULTI TECH 5 könnyen behatol a rozsdába, és a kezelt területet ellenállóvá teszi a korrózióval szemben.

TECHNIKAI ADATOK

MULTI TECH 5:
Megjelenés: folyadék
Szín: világossárga
Szag: jellegzetes
Alap: kőolaj
Forrás tartomány: -140°C és +211°C között
Gőznyomás (20°C-on): 100 Pa
Relatív sűrűség (20°C-on): 0,8
Lobbanáspont: 61°C
Öngyulladás hőmérséklet: 255°C
Felső robbanáshatár: 6 Vol%
Alsó robbanáshatár: 0,7 Vol%
Vízben való oldhatóság: nem oldódik
Párolgási sebesség (n-BuAc=1): 0,04
Viszkozitás (20°C-on): 1 mPas
pH-érték: semleges
VOC: 80% (587,2 g/l)
Minőségét megőrzi: 36 hónapig, bontatlan csomagolásban.
Tárolás: hűvös és száraz, 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten.



A MULTI TECH 5 használható gépek és felületek tisztítására. Nem korrrodálja a műanyagokat és a fémeket, a gumik puhák és rugalmasak maradnak. Olaj alapú hatékony kenést biztosítva ideális a precíziós gépekben való használatra. A MULTI TECH 5 nem tartalmaz szilikonokat, grafitot, gyantát és PTFE-t!

MULTI TECH 5 NSF:
Megjelenés: folyadék
Szag: jellegzetes
Forráspont: -44,5°C
Gőznyomás (20°C-on): 3000 hPa
Lobbanáspont: -97°C
Öngyulladás hőmérséklet: A termék nem öngyulladó.
Felső robbanáshatár: 1,4 Vol%
Alsó robbanáshatár: 10,9 Vol%
Vízben való oldhatóság: nem vagy nehezen oldódik
Sűrűség (20°C-on): 0,686 g/cm³
Gyulladás hőmérséklet: 285°C
pH-érték: nem poláris/aprotikus
VOC: 80% (587,2 g/l)
Minőségét megőrzi: 12 hónapig, bontatlan csomagolásban.
Tárolás: hűvös és száraz, 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
 - A MULTI TECH 5 egy kiváló univerzális termék. Minden fajta ipari szegmensben használható.
 - Beragadt menetek, csavarok, anyák, csapok, csőszelvények stb. meglazításához.
 - A nedvesség kiszorítására a gyújtóérintkezőkből és az elektromos vezetékekből.
 - Fékek, kábelek, mindenféle láncok és mozgó alkatrészek stb. kenésére és tisztítására.
 - Gépek és felületek korrózió elleni védelmére.
- **HASZNÁLAT:**
 - Alaposan tisztítsa meg a felületet, zsírtalanítsa (Safe Clean, Mega Foam) és hagyja megszáradni.
 - Használat előtt rázza fel a kannát.
 - Kb. 20-25 cm távolságra fújja be a felületet. Igény szerinti mennyiséget juttasson a felületre.
 - Kontakt spray-ként történő használat esetén csak akkor kapcsolja vissza az elektromos berendezéseket, ha a spray elpárolgott.
 - Rozsdaoldóként történő használat esetén a feljuttatás után várjon 5-10 percet.
 - A termék használatakor gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T232001	Multi Tech 5	500ml	KENŐANYAGOK
T232501	Multi Tech 5 NSF	500ml	KENŐANYAGOK
Y818001	Sprayhead Vario	1 db	SZERSZÁMOK



KENŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

