

PRT

HOSSZAN TARTÓ KORROZIÓVÉDŐ VIASZBEVONAT

- Állandó száraz és kezelhető védőfilmet hoz létre
- Nagyon jó penetrációs tulajdonságokkal rendelkezik
- Használható fémlemezeken, szerszámokon és gépeken is a tárolás során
- Ideálisan alkalmazható hegesztés után is
- Nagyon gyorsan keményedik
- Biztonságosan használható lakkokon, gumikon vagy szintetikus anyagokon is
- Gépalkatrészek, szerszámok, fémfelületek hosszú távú korrózióvédelmére
- 90°C-ig ellenáll a hőmérsékletnek
- Magas viasztartalmú formula
- Ellenáll a víznek, sónak és az általános korróziós légkörnek



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

PROTECT

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A PROTECT egy nagy teljesítményű korróziógátló viaszbevonat a karosszéria és a gépek karbantartására, védelmére. A speciális összetétel egy száraz, jól tapadó viaszos védőréteget hoz létre, amely megakadályozza a rozsdát, a korróziót és más felületi oxidációt. Ideálisan használható autók karosszériáin, például ajtókon, oldalfalokon és alvázzrudakon, valamint fémlemezeken, fröccsöntő szerszámokon és gépeken. A PROTECT még a legkisebb repedésekbe és résekbe is behatol, ami lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető

területek kezelését is.

A PROTECT tökéletesen ellenáll a sónak, a nedvességnek, a korrózióknak és a 90°C-ig terjedő hőmérsékletnek. Nem támadja meg a műanyagokat, gumikat, festékeket és lakkokat, így a legtöbb felületen biztonságosan használható.

A PROTECT ideális külső és belső védelemre, valamint üreges terek védelmére egyaránt. A PROTECT alkalmas rövid és hosszú távú védelemre.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: folyadék

Alap: mikrokristályos paraffinviaszok, szulfonátok, olaj, oldószerek, adalékanyagok.

Szín: fehér, átlátszó

Szag: jellegzetes

Hajtóanyag: propán - bután

Kezdeti forráspont: -44,5°C

Lobbanáspont: -97°C

Gyulladási hőmérséklet > 200°C

Alsó robbanáshatár: 0,6 Vol%

Felső robbanáshatár: 7,5 Vol%

Gőznyomás (20°C-on): 3800 hPa

Sűrűség (20°C-on): ~0,667 g/cm³

Sós permetezési teszt (DIN 50021 + DIN 53210):

0,1 mm 500 óra Rt 0

0,1 mm 1000 óra Ri 1

Rézkorrozio: 1b

Ajánlott rétegvastagság: 0,1 mm nedves, 0,03 mm száraz állapotban

Száradási idő (0,1 mm nedves réteg / 20°C, szellőzéssel):

- Porszár: kb. 1 óra

- Teljes keresztülszáradás: 1 nap

Hőmérséklet tűrés: -30°C-tól +80°C-ig

Alkalmazási hőmérséklet: 10°C - 25°C között

Csúcshőmérséklet: 110°C

Minőségét megőrzi: 36 hónapig

Tárolás: Hűvös (10 - 20°C) és száraz helyen.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- IPAR:
 - Gépalkatrészek, fém szerszámok, fémfelületek, tengelyek, fröccsöntő szerszámok stb.
 - Erős penetrációs tulajdonságai miatt alkalmas drótkábelekhez is.
 - Rövid távú védelem: tengeri vagy egyéb szállításhoz.
 - Rövid távú védőbevonat: végső védőbevonat elkészítéséig (festés előtt).
 - Üreges terek, profilok stb. belső védelme - csiszolási és köszürülési tevékenységek után is alkalmazható. A üreges terek PROTECT-tel történt felületkezelése és bevonatolása után a fémforgácsok vagy egyéb maradványok okozta belső korrózió már nem tud kialakulni.
 - Szigetelő tulajdonságainak köszönhetően a PROTECT megakadályozza a különböző fémek elektrokémiai érintkezéssel járó öregedési hatását.
- AUTÓIPAR:
 - Alkalmas hosszú távú védőbevonatnak üreges terekben és nehezen hozzáférhető helyeken.
- Kiemelten ajánlott fém lemez javítás vagy hegesztés után.
- Erős penetrációs tulajdonságainak köszönhetően a PROTECT a legkisebb repedésekbe, varratokba is behatol, és tartós védőbevonatot képez.
- HASZNÁLAT:
 - Szobahőmérsékleten használja.
 - Használat előtt jól rázza fel a flakont.
 - A felületnek száraznak és tisztának, portól, rozsdától, zsírtól stb. mentesnek kell lennie. Tisztításhoz használjon Clean Spray-t vagy Mega Foam-ot.
 - Egyenletes réteget fújjon a kezelendő alkatrészre vagy felületre.
 - Ne fújja a kipufogóra, fékrendszerre vagy motoralkatrészekre.
 - Használat után tisztítsa meg a fúvókát és akadályozza meg a dugulást. Tartsa a kannát fejjel lefelé, és permetezzen addig, amíg csak gáz (hajtóanyag) jön ki.
 - Eltávolítható aromás oldószerekkel, mint a SAFE CLEAN, vagy SAFE CLEAN NSF.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
T118001	Protect	500ml	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

