

PSL

ERŐTELJES ÉS RUGALMAS JAVÍTÓSZALAG

- Egyoldalas, átlátszó, akrilfólia alapú ragasztószalag
- Speciális összetételének köszönhetően nagyon erős kezdeti tapadással rendelkezik
- Rugalmassága miatt minden felületen használható
- Ellenáll az időjárási hatásoknak pl. UV sugárzás, pára és hő
- Ideális víz- és porszigetelésekhez
- Kül és beltéri használatra



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

POWER SEAL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A POWER SEAL kifejezetten víz- és porszigetelésre lett kifejlesztve. Az egyoldalas ragasztószalag áttetsző akrilfólia alapú, így nagyon rugalmas és ennek köszönhetően kiváló javítási tulajdonságokkal rendelkezik. A POWER SEAL-ban használt akrilragasztó nagyon magas kezdeti tapadással rendelkezik, így erős tapadást biztosít különféle anyagokon. Különösen ellenáll az időjárási hatásoknak úgy, mint az UV

sugárzás, a páratartalom, a víz és a hó. A POWER SEAL ideálisan alkalmazható víz- és porálló tömítésekhez. A rugalmas tulajdonságainak köszönhetően szorosan tömíthetőek és szigetelhetőek a különböző alakú profilok, sarkok, szegecsek, illetve csavarfejek. A POWER SEAL ragasztószalag tökéletesen használható minden beltéri és kültéri alkalmazásokhoz.

TECHNIKAI ADATOK

Ragasztóanyag: akrilragasztó
Hordozó: áttetsző akril hordozófólia
Alátét: átlátszó védőfólia
Szélesség: 38 mm
Vastagság: 1,0 mm
Hosszúság: 1,5 m
Ragasztószilárdság: 100 N/25 mm
Szakítószilárdság: 37,5 N/25 mm
Hőmérséklet tűrés: -40°C-tól +80°C-ig

Szakadási nyúlás: 350%
UV-állóság: kiváló
Pára- és vízállóság: kiváló

Tárolás: Száraz, tiszta és jól szellőztetett helyen, +21°C és +38°C közötti hőmérsékleten

Minőségét megőrzi: a fenti paramétereken tartva, minimum 12 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
 - Víz- és porálló szigetelésekhez
 - Csatornák és lefolyók
 - Szellőztetők és ablakok
 - Kültéri lámpák és jelzőfények
 - Üveg- és fémházak
 - Szivárgások és ideiglenes javítások
 - Szinte minden felületen alkalmazható
- HASZNÁLAT:
 - A legjobb eredmény eléréséhez használja +15°C és +30°C közötti hőmérsékleten.
 - A felragasztás előtt a felületet meg kell tisztítani (pl. MEGAFOAM, SAFE CLEAN). A felületnek por- és zsírintenesnek kell lennie.
 - Vigye fel a szalagot a felületre. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a ragasztós felületet.
 - Nyomja rá a szalagot a felületre, különösen ügyelve a szélein és az egyenetlenség körül, mint pl. csavarfejek stb.
 - A nyomásérzékeny ragasztót maximális nyomással kell felhordani a felületre, hogy elérje a maximális nyomásállóságát.
 - A felhordás után távolítsa el a védőréteget a ragasztószalagról.
 - A megadott teljesítményszinteket a ragasztó +23°C-on tartva, 24 óra után éri el.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T490001	Power Seal	38 mm x 1,5 m	-	RAGASZTÓSZALAGOK



RAGASZTÓSZALAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

