

# SIH

## SZÍNTELLEN, ALACSONY VISZKOZITÁSÚ SZILIKONOLAJ

- NSF H1-es minősítésű
- Élelmiszer-, gyógyszer- és textiliparban történő felhasználásra is
- Színtelen és szagtalan
- Vízálló, alacsony viszkozitású
- Biztonságosan használható fém és nemfém felületeken is
- 100%-os szilikonolaj alapú



# SILICO H1

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SILICO H1 formulája a legjobb kenési- és formaleválasztási tulajdonságokkal rendelkezik. Az alacsony viszkozitású szilikonolaj lehetővé teszi olyan alkatrészek hatékony kenését, mint például görgők, szállítószalagok, tolóajtók stb. A SILICO H1 segítségével a legkisebb rések és hézagok is könnyen elérhetők. A SILICO H1 vízálló, színtelen és szagtalan, így tökéletesen használható többcélu kenőanyagként a legtöbb területen. A csúcs minőségű alapanyagainak és NSF H1 minősítésének köszönhetően biztonságosan használható az élelmiszer-, gyógyszer és textiliparban.

A SILICO H1 kiváló fém és nemfém felületek kenésére (pl. vezetők, konvektorok, vágókések és műanyag alkatrészek). Leválasztó anyagként alkalmas gépekhez vagy berendezésekhez ragadt szennyeződések könnyű eltávolításához. Fröccsöntő gépekben formaleválasztóként is használható. Növelje termelése hatékonyságát a SILICO H1 segítségével!

## TECHNIKAI ADATOK



Halmazállapot: Aeroszol  
Szín: A termék megnevezése szerint  
Szag: jellemző  
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -44,5°C  
Lobbanáspont: -97°C  
Működési hőmérsékleti tartomány: -30°C-tól +150°C-ig  
Öngyulladás hőmérséklet: 285 °C  
Gőznyomás (20°C-on): 3300 hPa (3 bar)

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 1,4 – 10,9 Térf.%  
Sűrűség (20°C-on): 0,536 g/cm<sup>3</sup>  
Szerves oldószer: 91%  
Alkalmazási hőmérséklet: 15°C - 25°C  
Tárolás: hűvös, száraz helyen  
Minőségét megőrzi: 36 hónapig

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
  - Univerzális kenőanyag mindenféle alkalmazáshoz
  - Ideálisan használható élelmiszer-, gyógyszer- és textilipari területeken (pl. tejüzemek, pékségek, vágóhidak, sör-, üdítőital és konzervgyárak, élelmiszeripari csomagolóanyag-gyártó üzemek stb.)
  - Alkalmazható görgők, szállítószalagok, vezetősínek, tolóajtók, ablakok, irodabútor vasalatok, cipzárok stb. kenéséhez
  - Alkalmazható leválasztó anyagként, pl. a gépekhez és berendezésekhez tapadó hó, fű, élelmiszeripari szennyeződések (ráégett tészta, stb.) vagy egyéb szennyeződések könnyű eltávolításához
  - Ahol megengedett a szilikon, ott formaleválasztóként is használható fröccsöntő gépeknél
- **HASZNÁLAT:**
  - Használat előtt alaposan felrázandó!
  - Használatkor tartsa a flakont 15-20 cm távolságra a felülettől.
  - Permetezzen egyenletesen a kezelendő területre.
  - A SILICO H1 feljuttatásakor a kent alkatrészeknek tisztának és száraznak kell lennie. Kerülje a túlzott kenést!
  - Ha szennyezett a felület SAFE CLEAN NSF tisztítószerezellel tisztítsa meg.
  - A terméket ne használja olyan berendezéseken, amelyek éppen élelmiszert dolgoznak fel, vagy szállítanak.
  - Festett alkatrészek kenésére nem alkalmas.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T201100	Silico H1	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK



## FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.



KENŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

