

POC

NAGY HATÁSÚ TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ

- Nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen alkalmazható
- Minden fémen és a legtöbb műanyagon biztonságosan használható
- Másodpercek alatt tisztít és zsírtalanít
- Gyorsan szárad, nem hagy hátra maradékot a kezelt felületen
- Kiválóan alkalmazható fékek és karburátorok tisztítására, és minden olyan felületen, ahol a 100%-ban száraz és tiszta felület követelmény
- Ajánlott ragasztóanyag-maradványok, lakkok stb. eltávolítására
- A kezelt felület néhány perc múlva festhető



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációknak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

POWER CLEAN

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A POWER CLEAN egy erős és hatékony tisztító és zsírtalanító, amit speciálisan zsírok, olajok, por és egyéb szennyeződések eltávolítására fejlesztettek ki. Könnyen és gyorsan alkalmazható, rendkívül gazdaságos. A speciális szórófejnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen használható.

A POWER CLEAN megtisztítja és zsírtalanítja a fémeket, üveget, kerámiát, textilt és a legtöbb műanyagot az olajos és zsíros szennyeződésektől. A POWER CLEAN gyorsan szárad és nem hagy hátra maradékot a felületen. Makacs szennyeződések esetén hagyja a POWER CLEAN-t néhány percig hatni, ha szükséges, ismétlje meg a tisztítást.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aerosol
Szín: színtelen
Illat: jellegzetes
Forráspont tartomány: 36°C
Nyomás (20°C-on): 5 - 5,5 bar
Lobbanáspont: -26°C
Alsó robbanási határérték: 0,6 Vol%
Felső robbanási határérték: 13,0 Vol%

Gyulladás hőmérséklet: >200°C
Gőznyomás (20°C-on): 246 hPa
Sűrűség (20°C-on): 0,75 g/cm³
Kinematikus viszkozitás (40°C): ≤ 20,5 mm²/s
Szerves oldószer-tartalom: 96,0%
Alkalmazási hőmérséklet: 10 - 35 °C
Minőségét megőrzi: 36 hónapig
Száraz, hűvös (10 - 20°C) helyen tárolandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A POWER CLEAN sokoldalúsága rendkívül széles körű felhasználást tesz lehetővé minden olyan helyen, ahol a gyors és hatékony tisztítás és zsírtalanítás alapkövetelmény.
- A POWER CLEAN használata különösen ajánlott autóiipari műhelyekben, garázsokban, összeszerelő üzemekben dob- és tárcsafékek, tengelykapcsolók, motor alkatrészek, szenzorok stb. tisztítására és zsírtalanítására.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
 - Alkalmazza szobahőmérsékleten, használat előtt alaposan rázza fel!
 - Permetezze a tisztítandó felületre.
 - Hagyja néhány percig hatni.
 - Ha szükséges, törölje le a felesleget egy tiszta törölkendővel.
 - Hagyja elpárologni és megszáradni.
 - FIGYELEM! Érzékeny felületek esetén végezzen próbát a felület kevésbé látható részén. A POWER CLEAN bizonyos műanyagokat és festékeket károsíthat!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T499001	Power Clean	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

