

SIT-A

CSÚCSMINŐSÉGŰ SZILIKON TÖMÍTŐANYAG

- Penész- és vegyszerálló
- UV álló
- Nem fakul ki
- Tartósan rugalmas marad
- Hatékonyan alkalmazható nedves felületek esetében is
- Egyszerű és gyors használat



SIL TECH A

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SIL TECH A egy csúcsminőségű, egykomponensű, acétát sav bázisú tömítőanyag. A SIL TECH A fungicid és klór hatásainak

is ellenáll. Magas UV sugárzás állóságú, erős időjárási hatásoknak kitett felületeken is alkalmazható. Kül- és beltéren is használható.

TECHNIKAI ADATOK


Halmazállapot: Paszta
Szín: Átlátszó
Szag: Ecetsav
Alap: Acétát sav
Keménység: 2 mm/24 óra
Bőrképződési idő: kb. 5 perc
Relatív sűrűség: 0,97

Feldolgozási hőmérséklet +5°C és +40°C között
Hőállóság (kikeményedett állapotban) -50°C és +180°C között
UV-állóság: nagyon jó
Vízállóság: kiváló
Szakadási nyúlás: 500%
Szakítószilárdság: 1,25 N/mm²
Shore A keménység: 24

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS**
A SIL TECH A kiválóan alkalmazható a legkülönbözőbb helyeken (pl. fürdőszobákban, WC-ben, konyhákban, járművekben stb.) található kötések, illesztések, varratok és repedések tömítésére.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T569000	Sealtech Gun ipari kinyomó pisztoly	1db	-	SZERSZÁMOK
T569001	Nozzle 360° állítható kinyomócsúcs	6 db/cs	-	SZERSZÁMOK
T576101	Sil Tech A szintelen	290ml	lásd csomagolás + 12 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

