

BTS

ÜVEGSZÁLAKKAL ERŐSÍTETT, RUGALMAS BITUMENES TÖMÍTŐANYAG

- Száradás után tartósan rugalmas tömítőanyagot képez
- Azonnal felhasználható, nem kell melegíteni
- Tixotropikus: nem csepeg, nem folyik ki, nem folyik le és nem képez szálat
- Használható különböző anyagokon, mint például beton, fa, téglá, ólom, PVC, polikarbonát, tetőcserepek stb.
- Azbesztmentes
- Ellenáll a nedvességnek
- Rugalmas marad



BITU SEAL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BITU SEAL egy üvegszálakkal megerősített tartósan rugalmas bitumenes tömítőanyag, amely kiválóan alkalmas bitumenes tetők ragasztására és javítására. Alkalmas fugák, varratok, tetőkerítések, kémények és még sok minden más vízhatlan tömítés kialakítására. A BITU SEAL oldószereknek ellenálló szigetelőlemezek

ragasztójaként is használható. Speciális összetételének köszönhetően azonnal használható és hatékonyan működik még alacsony hőmérsékleten is. A BITU SEAL azonnal és tartósan tapad minden standard építőanyagra, mint például téglá, beton, ólom, cink, csempe, szigetelőlemezek, bizonyos műanyagok stb.

TECHNIKAI ADATOK

KARTUS:
Megjelenés: paszta
Alapanyag: bitumen, gumi, gyanta, polimerek, üvegszálak
Szín: fekete
Szag: jellegzetes
Kikeményedési rendszer: semleges, fizikai száradás
Állag: sűrű folyadék
Jelleg: lágy-rugalmas
Lobbanáspont (ASTM D93): 55°C
Szilárdanyag tartalom: 88%
Sűrűség (20°C-on): 1,25 g/cm³ ± 4%
Folyás: nem folyik
Alkalmazási hőmérséklet: +8°C - +30°C
VOC: 144 g/l
Minőségét megőrzési idő: 12 hónap
Tárolás: eredeti, zárt csomagolásban, hűvös és száraz körülmények között.

VÖDÖR:
Megjelenés: paszta
Alap: bitumen, oldószér, adalékanyagok
Oldószér: lakkbenzin
Szín: fekete
Szag: aromás
Kezdeti forráspont: > 150°C
Lobbanáspont: 24°C
Alsó robbanáshatár: 0,67 Vol%
Felső robbanáshatár: 6,4 Vol%
Sűrűség (20°C-on): 1,05 - 1,1 g/cm³
Lágyuláspont a kúp/gyűrű szerint: 160°C (a szilárd EP-től)
Hőállóság: 70°C-on, 2 óra alatt, nem folyik le
Az ipari biztonsági előírás (BetrSichV) szerint: gyúlékony
Vízáteresztő képesség (0,5 bar, 8 óra): nem engedi át a vizet
Maximális tetőhajlásszög: 25°
Minőségét megőrzi: eredeti, lezárt vödörben 12 hónapig
Tárolás: gyújtóforrásoktól távol tartandó
A termék gyárra nem érzékeny!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:**
- A BITU SEAL garantálja a fugák, varratok, tetőszerkezetek, tetőablakok, kémények, szellőzők, csövek, lefolyócsövek stb. vízzáró tömítését.
- **HASZNÁLAT:**
- Minden felületnek száraznak, por- és zsírtmentesnek kell lennie.
- A BITU SEAL-t spatulával, vagy kartus segítségével vigye fel a felületre.
- A BITU SEAL kartussal történő alkalmazásakor fontos, hogy az adagolócsőr tiszta és nagy átmérőjűre legyen kialakítva. A tökéletes tapadás érdekében kiadagoláskor a felület és az adagolócsőr vége nem távolodhat el 3 mm-nél nagyobb távolságra. Ellenkező esetben a tömítőanyag nem tapad eléggé a felületre.
- A BITU SEAL-t csíkokban, vagy foltokban kell felvinni, hogy az oldószér jól elpárologhasson.
- Speciális alkalmazás esetén célszerű előzetesen tapadási tesztet végezni.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T602106	Bitu Seal	310ml	lásd csomagolás + 12 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T602210	Bitu Seal	10kg	lásd csomagolás + 12 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

