

SET

MS POLIMER TÖMÍTŐ- ÉS RAGASZTÓANYAG

- Ideális tömítőanyag a legkülönbözőbb felületeken, pl. ablakok, ipari csövek, kő vagy márvány, épületek beltéri és kültéri részei, járművek stb.
- Száraz és nedves felületeken egyaránt alkalmazható
- Nem tartalmaz oldószert, szilikont és izocianidot
- Nagy ragasztóerő
- Ellenáll az UV-sugárzásnak és a sós víz hatásainak
- Tűzálló (B2 kategória)
- Penésgátló hatású
- Több rétegben is alkalmazható
- A kezelt felület festhető
- 4 színben (fekete, fehér, szürke, átlátszó) kapható



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SEAL TECH 55

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SEAL TECH 55 egy MS polimer alapú tömítő- és ragasztóanyag, amely különösen jól használható a legkülönbözőbb felületek (ablakok, vízvezetékek, kövek, épületek, járművek stb.) tömítő- és ragasztóanyagaként.

A SEAL TECH 55 szagtalan, beltéri és kültéri

felületeken egyaránt hatékonyan alkalmazható.

A termék vékony rétegben, vagy - akár kikeményedés után is - több rétegben felhordható a felületre, egészen 15-20 mm-es vastagságig. Kikeményedés után a kezelt felület festhető. A SEAL TECH 55 nedves felületre is felvihető.

TECHNIKAI ADATOK

Alapanyag: MS polimer
Megjelenés: folyékony / paszta
RAL színekódok: szürke:7004, fehér:9010, fekete:9011
Illat: szagtalan
Színek: címkén feltüntetve
Keménység: 53 (Shore A)
Forráspont (atmoszférikus nyomáson): < 34°C
Gőznyomás (20°C-on): 100 Pa
Gőznyomás (50°C-on): 513,62 Pa (0,51 kPa)
Sűrűség: 1652,7 kg/m³
Relatív sűrűség (20°C-on): 1,653
Kinematikus viszkozitás (40°C-on): > 20,5 cSt
Lobbanáspont: > 180°C
Öngyulladás: ≈420°C

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +40°C között

Hőmérsékleti ellenállás: -40°C és +90°C között

Kikeményedés: 3-4 mm (24 óra alatt)

Szakadási nyúlás: 350%

Viszkozitás: 900 m/pa másodpercenként

Szakítószilárdság: 2,3 N/mm²

Kémiai ellenállás:

- Jó: víz, tengervíz, alifás oldószerek, olajok, zsírok,

oldott szerves savak, lúgok

- Mérsékelt: észterek, ketonok, aromás anyagok

- Gyenge: koncentrált savak, klórozott oldószerek,

uszodai klórok

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen

(+5°C és +25°C között) tartandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A SEAL TECH 55 sokoldalúságának köszönhetően minden olyan ragasztásra alkalmazható, amely egy speciális ragasztónál alapkövetelmény. A SEAL TECH 55 hatékonyan ragasztja a fémeket, fát, ólom- és horganyzott felületeket, rozet, üveget, követ, polisztirol, műanyagokat, betont és a természetes köveket. (Az anyagok sokfélesége miatt tanácsos tesztelést végezni.)
- A SEAL TECH 55 baktériumölő és gombásodást gátló hatása révén különösen alkalmas nedvességgel érintkező felületek (pl. zuhanyzók, mosdók, fürdők stb.) területén történő ragasztásokra és tömítésekre.
- A ragasztandó felület legyen tiszta, zsír- és pormentes. A szennyeződések távolítsa el (pl. MEGA FOAM-mal).
- A SEAL TECH 55 nedves felületre is felvihető, szárítás után akril alapú fesékekkel átfesthető.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T122005	Techno Primer	400ml	lásd csomagolás + 24 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T569000	Sealtech Gun ipari kinyomó pisztoly	1db	-	SZERSZÁMOK
T569001	Nozzle 360° állítható kinyomócsúcs	6 db/cs	-	SZERSZÁMOK
T569101	SEAL TECH 55 - fekete	290 ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T569201	SEAL TECH 55 - fehér	290ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T569301	SEAL TECH 55 - szürke	290ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T569601	SEAL TECH 55 - színtelen	290ml	lásd csomagolás + 12 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T579001	Seal Tech Finisher	1l	lásd csomagolás + 36 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

