

DRC

A VALÓBAN HATÉKONY LEFOLYÓTISZTÍTÓ

- Gyorsan és hatékonyan szünteti meg a dugulást (3-5 perc)
- Magas relatív sűrűség (1,83)
- Áthatol a szennyvízen
- Szabaddá teszi a teljes keresztmetszetet
- Nem károsítja a csatornákat, csöveket, szerelvényeket és egyéb fémekeket
- Biológiailag lebomló
- Eltávolítja a mész, húgykő, szappan, zsír, haj és fehérje lerakódásokat, cellulóz vegyületeket, tamponokat, szerves maradványokat



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A DRAIN CLEAN egy biológiailag lebomló termék, amely gyorsan és hatékonyan tisztítja és karbantartja a lefolyókat és szerelvényeket azok károsodása nélkül. A DRAIN CLEAN - különösen magas fajsúlyának köszönhetően - áthatol a szennyvízen és nagyon gyorsan szabaddá teszi az áramlást a lefolyókban. A DRAIN CLEAN eltávolítja a mészkő, húgykő,

szappan, zsír, haj, fehérje lerakódásokat, cellulóz vegyületeket, tamponokat és szerves maradványokat. A DRAIN CLEAN nem károsítja a műanyagokat, gumit, acélt, fémeket, PVC csővezetéseket. Használata minden eldugult lefolyó és cső esetén gyors és hatékony megoldást biztosít.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony
Szín: sötétbarna
Szag: jellemző
pH-érték (20 °C): < 1 (① ASTM E 70 ② Koncentráció: 20%)
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 300°C (ASTM D 1120)
Sűrűség (20 °C): 1,83 kg/L (ASTM D 1298)
Vízoldhatóság (20 °C): könnyen oldható
Hatóidő: 3-5 perc
Biológiai lebomlás: 25 perc után semlegesített
Koncentráció: 95% kénsav
Csomagolás: gyerekszáras kupak

FIGYELMEZTETÉS: A termék károsíthatja vagy maradványokat okoz a következő anyagokon, így kérjük ne használja magnézium, rozsdamentes acél, horganyzott lemez, akril / üvegszál, ABS, PMMA (Polimetakrilát) felületeken!
Biztonság: Használata közben ne hajoljon a lefolyó fölé. Csak jól szellőztetett helyen használja. Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.
Minőségét megőrzi: 36 hónapig.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A DRAIN CLEAN alkalmazható zuhanyzók, padlóösszefolyók, kádák, mosdók, piszoárok, dugulás-mentesítésére.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Távolítson el minden felesleges vizet az eldugult lefolyóból (a biztonságos használat érdekében viseljen gumikesztyűt). Öntse a terméket lassan az elzáródott lefolyóba, majd adjon hozzá fél liter vizet kb. 30 másodperc után. Hagyja hatni körülbelül 5 percig. Ezután öblítse le vízzel. Ha szükséges, ismételje meg a műveletet.
Csak jól szellőztetett helyen használja!
Használata közben ne hajoljon a lefolyó fölé!
- FIGYELEM: Soha ne használja más vegyszerrel együtt.
- Ne öntse közvetlenül alumínium, horganyzott, krómzott, magnézium és akril elemekre.
- A DRAIN CLEAN adagolása
Kis átmérőjű csövek, lefolyók:
DRAIN CLEAN: 250 -500 ml / Reakcióidő 2-3 perc / öblítse le vízzel 1-2 percig.
7-10 cm átmérőjű csövek, lefolyók:
DRAIN CLEAN: 500 -750 ml / Reakció idő 3-5 perc / öblítse le vízzel 3 percig.
15-20 cm átmérőjű csövek, lefolyók:
DRAIN CLEAN: 750 -1000 ml / Reakcióidő 5-10 perc / öblítse le vízzel 5 percig.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T492000	Drain Clean	750ml	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

