

ARS

MAGAS NYOMÁSÚ TISZTÍTÓ- ÉS FAGYASZTÓSPRAY

- Tisztít, portalánít.
- Szárít.
- Oxigén-, víz- és oldószermentes
- Eltávolítja a port és kisebb részecskéket a felületről
- Ideálisan alkalmazható szerelési és beállítási munkák során
- Hűtés: lefelé fordítva hűt, zsugorítja a fémeket.
- NSF (A1 kategóriájú) minősítéssel rendelkezik



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

AIR SPRAY

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az AIR SPRAY ideális csavarok, csavaranyák, gyertyák, kötőelemek és más egyéb alkatrészek szét-, illetve összeszereléséhez.

Az AIR SPRAY alkalmazható fotó- és finomechanikai berendezések, irodagépek, billentyűzetek és más gépek, felszerelések, berendezések tisztítására, portalánítására és szárítására.

Az AIR SPRAY kiválóan alkalmas lakk, műanyag és

egyéb sima felületek tisztítására.

Az AIR SPRAY rendkívüli hűtő funkciója révén a szerkezeti elemeken, alkatrészeken zsugorodás érhető el, ami lehetővé teszi az elemek erőfeszítés nélküli oldását, illetve szoros kötések kialakítását.

Az AIR SPRAY hűtő funkciójának segítségével hőérzékelők, bimetal kapcsolók, termosztátok, és egyéb hasonló berendezések tesztelhetők.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony

Szín: fehér

Szag: jellemző

Tisztaság: 99,95%

Nyomás: 3,5 bar / 20°C

Hűtés: -35°C-ig

Kiadósság: kb. 100 l/ sűrítetlenül

Sűrűség: 0,56 kg/L

Minőségét megőrzi: 36 hónapig

Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!

Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Csavarok, csavaranyák, gyertyák, kötőelemek, egyéb alkatrészek szét-, illetve összeszereléséhez.
- Finomechanikai berendezések, irodagépek, billentyűzetek, felszerelések, tisztítására, portalánítására és szárítására.
- Lakkozott, műanyag és egyéb sima felületek tisztítására.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Az AIR SPRAY flakonját erősen rázzuk fel és kb. 20-30 cm távolságból fújjuk. A hűtés mértéke a fűtás időtartamától függ.
Ha különlegesen erős hűtőhatást kívánunk elérni, fejfelé fordítva használja - így akár -35°C is elérhető.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T900017	Air Spray	400ml	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

