

BLT

MEGBÍZHATÓ ÉKSZIJ CSÚSZÁSGÁTLO

- Alkalmazható minden típusú lapos-, bordás-, ékszij és szállítószalaghoz
- Csökkenti a csúszást
- Tisztít és megőrzi a szíjak állapotát
- Kiválóan tapad
- Meghosszabbítja a szíj élettartamát
- Nem károsítja a vásznat, a bőrt vagy a gumit
- NSF H2 minősítés az élelmiszeripar számára



BELT STOP

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BELT STOP egy tiszta és kiválóan tapadó kenőanyag, amely megszünteti a szíjcsúszást és az irritáló szíjcsikorgást, valamint visszaállítja a tökéletes tapadást.

A BELT STOP a meghajtószíjak és szállítószíjak erőátvitelének növelésére is szolgál.

A BELT STOP megállítja újabb repedések keletkezését a szíjon, megszünteti a nyikorgást és tisztítja a szennyeződések, a port és a zsírt.

A BELT STOP használható mindenféle szíjtípushoz és szalaghoz, mint például a lapos bordázott szíjak, illetve ékszíjak és szállítószalagok függetlenül a mérettől vagy az átviteli sebességtől.

A BELT STOP biztonságosan használható bőr, gumi, vászon, szilikon és mindenféle anyagú szíjhoz. NSF H2 minősítésének köszönhetően alkalmazható élelmiszeriparban is.

TECHNIKAI ADATOK

Bázis: Oldószerek, erősen tapadó kenőanyagok, polimerek
Hajtóanyag: Szén-dioxid
Megjelenés: Tiszta folyadék, száradás után tapadós réteg
Halmazállapot: Aeroszol
Szín: A termék megnevezése szerint
Szag: jellemző
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -56,6 °C
Lobbanáspont: -35 °C
Öngyulladási hőmérséklet: 285 °C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 1,4 - 13 Tércf.%



Gőznyomás: 573 hPa
Sűrűség: 0.685 g/cm³
Nyomás (20°C): 4 Bar
Permetezési minta: Köd, tapadós bevonat
Szín: színtelen
FIGYELEM!!!

A termék jelentendő robbanóanyag-prekurzorokat tartalmaz. Az (EU) 2019/1148 rendelet 9. cikke szerinti a felhasználónak jelentenie kell az illetékes hatóságnak a rendelkezése bocsátást, bevezetést, birtoklást és felhasználást.
Minőségét megőrzi: 36 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
- A BELT STOP minden iparágban használható, például a gyártóiparban, élelmiszeriparban, autóiparban stb.
- Alkalmazások: targoncák, hűtőkocsik, padlótisztító gépek, meghajtószíjak, szállítószalagok stb.
- NSF H2 minősítésének köszönhetően az élelmiszeripar összes területén alkalmazható.
- HASZNÁLAT:
- A BELT STOP ajánlott alkalmazási hőmérséklete körülbelül 25°C.
- A legjobb eredmény elérése érdekében használat előtt jól rázza fel a flakont!
- A BELT STOP-ot a motor üresjáratánál kell felhordani. A BELT STOP-ot fújja a szalag vagy az ékszij belső munkafelületére.
- A BELT STOP optimális teljesítménye akkor érhető el, ha egy egyenletesen vékony réteg került a szíj vagy szalag belső felületére.
- A felhordás után hagyja a szíjat néhány percig futni. Kerülje a BELT STOP túlzott mennyiségű felvitelét!
- Megfelelő szellőzés nélkül robbanásveszélyes keverékek kialakulása lehetséges.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T132501	Belt Stop	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.



KENŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

