

SIC

ÁTLÁTSZÓ KENŐ- ÉS VÉDŐANYAG

- Többcélú, tartós, kiváló kenőanyag
- Kiváló oldószer
- Gyorsan szárad
- Megszünteti a nyirkorgást
- Vízálló és színtelen
- Megakadályozza a tapadást - csökkenti a súrlódást
- Növeli a munka hatékonyságát
- Védi a felületeket
- 100 %-ban tiszta szilikonolajon alapú
- Tiszta, rendkívül híg, szagtalan, nem hagy foltot és minden felületen hatékony: fém, gumi, fa, bőr, műanyag, festett felületek, textíliák, vinil stb.
- Időjárásálló, puhán és rugalmasan tartja a gumit és a bőrt
- Nem olvad, nem fagy meg, nem keményedik, nem párolog vagy savasodik meg



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SILICO

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SILICO alacsony viszkozitású szilikonok egyedülálló összetett keveréke, amelyet úgy terveztek, hogy kiváló kenést biztosítson, illetve extra formaleválasztási tulajdonságokkal is rendelkezzen. A SILICO egy

többcélú kenőanyag, amelyet a felületek víz elleni védelmére, a tapadás megakadályozására, a nyirkorgás megállítására és a felületek korrózió elleni védelmére terveztek.

TECHNIKAI ADATOK

AEROSOL

Szín: színtelen

Szag: jellemző

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -40°C

Lobbanáspont: -80°C

Hőmérsékletállóság: -50°C és +250°C között

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási

tartományok: 1,1 - 10,8 Térf.%

Sűrűség (20°C-on): 0,7 g/cm³

Viszkozitás / kinematikus: < 7 mm²/s

Minőségét megőrzi: 36 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- A SILICO a legtöbb felületen alkalmazható. Rendszeres használata csökkenti a berendezéshez tapadó szennyezőanyagok mennyiségét, növeli a munka hatékonyságát, csökkenti az ellenállást és lehetővé teszi a munkaeszközök gyorsabb munkavégzését.
- Hókotró berendezéseken: megakadályozza, hogy a hó és a jég felhalmozódjon a hókotró lapátokon, az hómaró késeken és a szárnylapátokon.
- Egyéb alkalmazási területek: csigák, szállítószalagok, görgők, tolóajtók, ablakok, közúti berendezések, grédek, buldózerek, asztalok, kerekesszékek, hordágykerek, irodabútorok, cipzárok.
- Fröccsöntő- és extrudáló szerszámoknál formaleválasztóként való alkalmazás. Műanyagiparban szerszámok korrózióvédelme.

HASZNÁLAT:

- A kiadagolt SILICO néhány perc alatt megszárad. A SILICO-t 20-25 cm távolságból permetezze a kezelendő felületre. Alaposan fedje be a környező felületeket. A környező területeket maszkolja le, hogy elkerülje a permetmaradványok szétszóródását.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T201001	Silico	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK



KENŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

