

BSO

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ TISZTÍTÓ ÉS FELÚJÍTÓ ANYAG

- Gyors penetrációs hatás, elemeire bontja és eltávolítja a legmakacsabb zsíros, olajos, kormos lerakódásokat.
- Korrozógátló adalékot tartalmaz.
- Nem gyúlékony, nem éghető.
- Nem tartalmaz maró vegyületeket (pH 11-12).
- Számos felhasználási terület: gép- és élelmiszeripar
- Sokrétű alkalmazás: fém-, festett felületek, kézi- és prészszerzők (műanyag, gumi) stb. tisztítása.
- Használható pl. csarnokok, épületek padlózatának tisztítására (gépi mosás).
- Nem mérgező és biztonságosan használható a konyhában (OÉTI engedély száma: 3358/2011).
- Konyhai felületeken használatkor nagymértékben csökkenti a tüzesetek lehetőségét.
- Nincs szükség a sütők, kemencék lehűtésére tisztás előtt. Meleg felületen nagyobb hatásfok (max. 95°C-ig).
- Habzsgátlóval (DEFOAMER) felmosógépekben is használható.
- Hígítható (max: 1:12-ig).



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

BIOTEX

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BIOTEX egy speciális, nem éghető, nem korrozív és nem mérgező, biológiailag lebomló mosószereket tartalmazó termék, amelyet ipari és állati

eredetű zsiradékok és egyéb szennyeződések eltávolítására fejlesztettek ki.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony
Szín: sárga
Szag: Illatanyagok
Sűrűség (25°C-on): 1,04 g/cm³
PH-érték: 12,4 - 13,8
Olvadáspont: 0 °C
Fagyáspont: 0 °C
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 100 °C
Gyúlékonyság: nem gyúlékony, nem éghető

Dinamikus viszkozitás: < 10 mPa* s
Lobbanáspont: > 60 °C
Összetétel: Biológiailag lebomló penetráló és emulgeálószer, szerves oldószerek, módosított lúgok
Minőségét megőrzi: 36 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen (+5 és +30°C között) tartandó.
Óvja közvetlen hőtől!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Használja az alábbi hígítási táblázat szerint. Permetezze a felületre, hagyja 5-10 percig hatni, majd öblítse le. Sütők tisztítására - a hatékonyság növelése érdekében - célszerű meleg (de nem forró) sütőkön alkalmazni.
- Hígítási tábla:

A	B	C	D	E	F
VÍZ:	12	8	5	4	2
BIOTEX:	1	1	1	1	1
- Ipari felhasználás:
(Tisztítandó felület / Hígítás)
- Szerszámok: E
- Ráégett kormos, grafitos szennyeződések: F
- Padozatok: A
- Gépburkolatok, festett felületek: A
- Ventilátorok, szellőző berendezések, szűrők, hőcserélő lamellák: D
- Falak, padlózatok: A
- Élelmiszeripari felhasználás:
(Tisztítandó felület / Hígítás)
- Olajsütők, grillek, sütők: F
- Felszolgálópult, asztalok: A
- Húskampók, gépek és szerzők: C
- Hűtők, fagyasztók, kirakati pultok: B
- Serpenyők, tepsik: E
- Alumínium, króm, rozsdamentes acél táblák: B
- Húsos ládák, szállítók: E
- Kamrák, ponyvák, szellőzőlyukak: F
- Lefolyók, ventilátorok, szűrők: D
- Padlók, szegélylécek: B
- Falak: A
- Defoamer - habzsgátló: felmosógépeknél közvetlenül a szennyvíztartályba adagolva
- Defoamer technikai adatok:
ph-érték: 6,5-7,8
szín: fehér
javasolt hígítás: 1-5% (habzás mértékétől függően)
- Ügyelni kell arra, hogy ne folyjon közvetlenül az élelmiszerre, azonban a termékkel közvetlenül nem érintkező élelmiszereket nem szükséges letakarni vagy eltávolítani.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T103010	Biotex	10l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSIRTALANÍTÓK
T199001	Defoamer	1l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSIRTALANÍTÓK

