

RED2

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, NEM OLVADÓ KENŐZSÍR SPRAY

- Tartós kenést biztosít még nehezen elérhető helyeken is, meggátolja a rozsdá kialakulását.
- 190°C -ig hőálló.
- Vékonyan penetrál, később többcélu zsírrá alakul át.
- Kitűnően megtapad a kezelt felületeken.
- Ellenáll külső hatásoknak (sós víz, nedvesség, korrózió, magas hőmérséklet).
- Kitűnő nyomásállóság.



RED LUBE 2400

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A RED LUBE 2400 egy forradalmian új, egyedülálló kenőanyag, amely vékonyan penetráló folyadék-ként felhordva rövid időn belül viszkózus, többcélu zsírrá alakul át. A RED LUBE 2400 folyamatos, hosszú távú kenést biztosít és fémes felületeken megelőzi a rozsdá kialakulását. A kialakult kenőréteg ellenáll a korrózió, a nedvesség, a sós víz okozta behatásoknak, illetve 190°C-ig

hőálló. A fémeken kialakuló nagy tapadás miatt nem kopik le úgy, mint az általános olajos és szilikonos kenőanyagok. A RED LUBE 2400 egyaránt használható láncokhoz, nyitott fogaskerekekhez, csigacsavarokhoz és kábelekhez. A RED LUBE 2400-at úgy tervezték, hogy ellenálljon a nagy sebességű mechanizmusokra ható centrifugális erőknek és megakadályozza a víz behatolását azokba.

TECHNIKAI ADATOK


Szintetikus és ásványi olaj alapú kenőanyag lítiummal, extrém nyomásállóságot és kopásgátló hatást biztosító adalékanyagokkal és korróziós inhibitorokkal dúsítva.
Megjelenés: aeroszol
Szín: vöröses
Illat: jellegzetes
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
Öngyulladási hőmérséklet: 285 °C
Lobbanáspont: -97 °C
Alsó és felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 1,4 - 10,9 Térf.%

Gőznyomás (20°C-on): 8300 hPa
Sűrűség (20°C-on): 0,67 g/cm³
Szerves oldószer tartalom: 65%
4 golyós összehegedési nyomástartást (VKA): kb. 2400N
Nyomás (20°C-on): 3,0 Bar
Száras, hűvös (10°C - 20°C), fagymentes helyen tárolandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:**
 - Építőipari berendezésekhez
 - Robbanómotorok szelepeihez
 - Emelőberendezések, targoncák, sebességváltók és meghajtók, hengerek, állítható csavarmenetek, csavarok és szelepek hosszú távú védelmére
 - Mezőgazdasági gépek, kombájnok, vetőgépek meghajtásainak kenésére-zsírzására
 - Gépjárművek (pl. teherautók, kamionok, buszok) nagy igénybevételnek kitett alkatrészeihez
 - Csuklópántok, rugók, kábelek, fogaskerekek, ajtózárok folyamatos kenésére-Láncfűrészek, fűnyírók alkatrészeihez-Műanyagipari fröccsöntő gépek illesztett felületeinek kenése
- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
Használja szobahőmérsékleten. Alkalmazás előtt alaposan rázza fel a flakont. Fújjon vékony filmréteget a kezelendő felületre. (A nehezen hozzáférhető felületeknél alkalmazza a szórófejet.) Hagyja az oldószereket elpárologni (ez nagyjából 5 percet vesz igénybe, ezután az anyag többfunkciós zsírrá formálódik). A legjobb hatás elérése érdekében hagyja az anyagot kb. 1 órán keresztül hatni a kezelt felületen.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T314001	Red Lube 2400	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználóknak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációknak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.



KENŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

