

FFA

AKTIVÁTOR FAST FIX RAGASZTÓHOZ

- Elősegíti és gyorsítja a cianoakrilát ragasztók száradási idejét
- Lehetővé teszi a porózus anyagok ragasztását
- Növeli a ragasztási erőt
- Fast Fix ragasztóhoz kifejlesztve



FAST FIX AKTIVÁTOR

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX AKTIVÁTOR elősegíti és gyorsítja a cianoakrilát ragasztók száradási idejét.
A FAST FIX AKTIVÁTOR gyorsan szárad és megnöveli a ragasztás erejét.
A FAST FIX AKTIVÁTOR ellenáll az oldószereknek,

olajoknak, benzolnak, hőmérséklet ingadozásoknak és az időjárás hatásainak.
A FAST FIX AKTIVÁTOR biztosítja a kötések nagy szakítószilárdságát és zsugorodás mentességét.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Aeroszol
Szín: A termék megnevezése szerint
Szag: jellemző
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
Lobbanáspont: - 97°C
Öngyulladási hőmérséklet: > 200 °C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,8 – 10,9 Tércf.%
Gőznyomás (20°C-on): 3 100 hPa

Sűrűség (20°C-on): 0,638 g/cm³
Szerves oldószertartalom: 99,8 %
Nyomás (20°C-on): 2 bar
Kinematikus viszkozitás (40°C-on): ≤ 20,5 mm²/s
Kifújási mennyiség (20°C-on): 0,5 g/sec
Alkalmazási hőmérséklet: +10°C és +35°C között
Tárolás: hűvös és száraz helyen
Minőségét megőrzi: 36 hónapig
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A FAST FIX AKTIVÁTOR kivételesen erős ragasztást biztosít FAST FIX ragasztóval együtt a legtöbb fajtájú anyagon, kivéve a polietilén, polipropilén és fluor tartalmú anyagokat. A FAST FIX AKTIVÁTOR a következő anyagokhoz használható: ABS, alumínium, bakelit, bronz, butil, cellulóz, kloroprén, króm, delrin, üveg, réz, természetes gumi, NBR, neoprén, nitril, nejlón, fenol, polikarbonát, poliszitirén, porcelán, kemény PVC, rozsdamentes acél.
- Porózus anyagok ragasztásánál mindig használjon FAST FIX AKTIVÁTOR-t.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T501010	Fast Fix Aktivator 50ml	50ml	lásd csomagolás + 36 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációknak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

