

FFI

FINOMSZEMCSÉS HÉZAGKITÖLTŐ GRANULÁTUM

- Tapadást elősegítő alapozó granulátum
- A cianoakrilát ragasztók kitöltési tulajdonságainak javítására
- Másodperceken belül reagál és acélkeményre szilárdul
- Bármilyen anyagon használható
- Vízálló
- Ellenáll a hőmérsékletnek és a vegyi anyagoknak
- Csiszolható és festhető



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

FAST FIX FILLER

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX FILLER egy finom, kristályos, granulátum, tapadást elősegítő speciális bevonattal. A FAST FIX FILLER javítja a cianoakrilát ragasztók kitöltési tulajdonságait.

A FAST FIX FILLER kiváló hézagkitöltő tulajdonságokkal rendelkezik, és szinte bármilyen anyagon használható. A FAST FIX FILLER másodperceken belül reagál a FAST FIX ragasztóval és acélkeményre szilárdul.

TECHNIKAI ADATOK

Szín: fehér
Illat: jellegzetes

Tárolás: száraz, hűvös, 15 - 20°C közötti hőmérsékleten

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A FAST FIX FILLER minden finom és durva pórusú anyagon, vagy darabos töréshez használható fémen, fán, porcelánon, kerámián stb.
- A ragasztandó felületnek olaj-, por- és zsírtmentesnek kell lennie. Tisztításkor és zsírtalanításkor használja a FAST CLEAN-t.
- Ragasztás:
 - A FAST FIX FILLER-t kb. 1 mm vastagon terítse el az egyik oldalon a hézagok kitöltésére.
 - A ragasztót a másik oldalra vastagon vigye fel.
 - Illesse össze a ragasztandó darabokat, és nyomja erősen egymáshoz.
 - Ha szükséges, az illesztés körüli varratra vigyen fel még egy vékony réteg ragasztót, hogy a FAST FIX FILLER teljesen bevonásra kerüljön.
 - Távolítsa el a felesleget.
- Töltés:
 - Öntse a FAST FIX FILLER-t a repedésbe vagy lyukba, és adagoljon rá elegendő FAST FIX ragasztót. Kész!
- FIGYELEM: A FAST FIX FILLER a ragasztóval való érintkezés után azonnal és teljesen megszilárdul.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T501013	Fast Fix Filler 30g	30g	lásd csomagolás + 12 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

